



## CGM 27TR GRUPPO ELETTOGENO CARDANO MONOFASE / TRIFASE 27KVA AVR

Reference: CGM 27TR

### CGM 27TR GRUPPO ELETTOGENO CARDANO MONOFASE / TRIFASE 27KVA AVR

CGM 27TR Gruppo elettrogeno a cardano monofase / trifase con attacco trattore da 3000 giri/minuto, eroga una potenza di 27KVA ed è completo di regolatore di tensione **AVR**.

Il regolatore AVR permette di stabilizzare la tensione ed evitare danni ai dispositivi sensibili collegati. Il generatore a cardano CGM 27TR è molto affidabile in quanto è stato costruito e progettato utilizzando materiali di ottima qualità.

Il Gruppo elettrogeno a cardano è facile da trasportare, installare e posizionare grazie alla dimensione compatta, questo modello è ideale per essere montato su un gruppo trattore. Il generatore a cardano CGM 27TR ha una potenza trattore richiesta di 45 HP e una velocità presa di forza di 440 giri/minuto.

Il Gruppo elettrogeno CGM 27TR da 27 KVA è un gruppo trattore professionale che lo rende una delle migliori scelte rispetto ai suoi concorrenti. Il generatore CGM 27TR ha una robusta struttura con telaio protettivo.

I gruppi elettrogeni per attacco al trattore sono pensati principalmente per aziende agricole, fattorie, allevamenti e alpeggi ma si adattano facilmente a qualunque situazione di emergenza.

#### Caratteristiche tecniche CGM 27TR:

Tipo fase: Monofase / Trifase  
Potenza in continuo: 27 KVA  
Potenza in continuo: 21.6 KW  
Potenza in emergenza: 29.7 KVA  
Potenza in emergenza: 23.7 KW  
Tensione: 230 / 400 V  
Frequenza: 50 Hz  
Giri motore: 3000 giri/min  
Potenza trattore necessaria: 45 hp  
Giri presa di forza: 440 giri/min  
Rapporto moltiplicatore: 1:6.9  
Capacità olio moltiplicatore: 0.5 Lt  
Alternatore: Linz, autoeccitato, con spazzole  
Regolatore di tensione: AVR  
Lunghezza: 950 mm  
Larghezza: 950 mm  
Altezza: 900 mm  
Peso: 135 Kg

**Prese:**

- N.1 presa CEE 63A 5P 400V e N.1 presa CEE 16A 3P 230V
- Interruttore, differenziale e voltmetro

Cerchi un prodotto con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'area dedicata ai gruppi elettrogeni a cardano CGM o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

## Technical Sheet

Tipo fase	Monofase / Trifase
Potenza massima trifase (KW)	23.7
Potenza uso continuativo trifase (KW)	
Potenza massima trifase (KVA)	
Potenza uso continuativo trifase (KVA)	
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230 / 400
Configurazione prese	
Giri motore (giri/min)	3000
Capacità olio (L)	0.5
Alternatore	Con spazzole
Numero poli	2
Grado di protezione	IP21
Giri presa di forza (giri/min)	440
Potenza richiesta trattore	45 HP
Rapporto di trasmissione	1 : 6.9
Lunghezza (mm)	950
Larghezza (mm)	950
Altezza (mm)	900
Peso a secco (Kg)	
Silenziato	No
Super silenziato	No
Regolatore di tensione	AVR