



LARIUS JOLLY K56501 VERNICIATORE A PISTONE AIRLESS CARRELLATO

Reference:

LARIUS JOLLY K56501 VERNICIATORE A PISTONE AIRLESS CARRELLATO

LARIUS JOLLY K56501 è una pompa per verniciatura airless da utilizzare in alta pressione senza ausilio di aria (da cui il termine AIRLESS) capace di erogare una portata massima di 1,8 l/m.

LARIUS JOLLY K56501 è una "pompa elettrica a pistone" azionata da un motore elettrico accoppiato ad un riduttore ad ingranaggi. Un albero eccentrico e una biella permettono di ottenere il moto alternativo necessario al funzionamento del pistone del "gruppo pompante". Il movimento del pistone crea una depressione. Il prodotto viene aspirato, spinto verso l'uscita della pompa e mandato attraverso il tubo flessibile alta pressione alla pistola.

Un dispositivo elettronico, posto a lato della scatola di riduzione, permette di regolare e controllare la pressione del materiale in uscita dalla pompa LARIUS JOLLY K56501. Quando questa raggiunge il valore impostato il motore si ferma per ripartire quando il valore diminuisce.

Una valvola di sicurezza contro le sovrappressioni garantisce l'assoluta affidabilità dell'apparecchiatura. LARIUS JOLLY K56501 è dotata di un carrello completo di maniglia che ne permette un trasporto comodo e agevole.

Per il corretto funzionamento della LARIUS JOLLY K56501 si consiglia di rispettare le "potenze minime necessarie". L'uso di potenze inferiori a quanto indicato può compromettere l'integrità e il funzionamento dell'apparecchiatura.

LARIUS JOLLY K56501 è completo di filtro di linea, staccio da 60 Mesh, Tubo antipulsazioni 1/4" raccordato M16x1.5 da 15 mt., Pistola airless AT250 con raccordo girevole M16x1.5, base Super Fast Clean, ugello Super Fast Clean 17-40

CARATTERISTICHE TECNICHE LARIUS JOLLY K56501

Alimentazione monofase: 230Vac - 50Hz
Alimentazione motogeneratore: minimo 4Kw asincrono
Potenza motore 0,65 Kw
Max pressione di esercizio: 210 bar
Portata massima: 1,8 L/min
Uscita materiale: M16 x 1,5
Misura max ugello pistola: 0,019"
Livello pressione sonora ? 80dB(A)
Lunghezza: 580 mm
Larghezza: 540 mm
Altezza: 995 mm
Peso: 16 Kg

Cerchi una pompa elettrica con caratteristiche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'intera gamma LARIUS o di altri brand specializzati

Immagini e dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del fornitore

Technical Sheet

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Tipo fase | Monofase |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Tensione (V) | 230 |
| Potenza netta (kW) | |
| Pressione (bar) | 220 |
| Lunghezza (mm) | 580 |
| Larghezza (mm) | 540 |
| Altezza (mm) | 995 |
| Portata massima vernice (Lt/min) | 1.9 |
| Numero colori vernice | 1 |
| Alimentazione | Monofase |
| Numero di verniciatori supportati | 1 |
| Diametro massimo ugelli | 0.021" |
| Versione | Carrellata |
| Tipo di gruppo pompante | A pistone |
| Peso (Kg) | |