



MECC ALTE ECP3-1S/4 TYPE C ALTERNATORE TRIFASE 6.5 KVA AVR

Reference: ECP3-1S/4

MECC ALTE ECP3-1S/4 TYPE C ALTERNATORE TRIFASE 6.5 KVA AVR

L'alternatore Mecc Alte ECP3-1S/4 TYPE C è un generatore di corrente trifase da 6.5 kVA, progettato e costruito per soddisfare le esigenze di applicazioni industriali e professionali. La gamma ECP3, di cui l'ECP3-1S/4 TYPE C fa parte, è interamente progettata e prodotta in conformità con lo standard ISO 9001. Gli avvolgimenti sono a passo 2/3 per ridurre le armoniche di tensione e prevenire correnti neutre eccessive in alcune condizioni di funzionamento parallelo. Alcuni modelli (esclusi ECP3) sono dotati di una gabbia di smorzamento in alluminio o rame completamente interconnessa sul rotore. L'alternatore è in grado di resistere fino a 5G in qualsiasi direzione e 9G in verticale. L'alternatore ECP3-1S/4 TYPE C è disponibili sistemi di eccitazione e regolazione MAUX e DER1/DER2. È disponibile l'opzione PMG (Permanent Magnet Generator) come accessorio pre-installato o predisposizione per il retrofit. L'alternatore ECP3-1S/4 TYPE C è una soluzione affidabile e performante per la generazione di corrente trifase in ambito industriale e professionale.

Caratteristiche principali alternatore ECP3-1S/4:

Tipo di fase: Trifase (con possibilità di riconnessione 12 fili per configurazione monofase)
Potenza massima trifase: 7 kVA a 50 Hz e 8.4 kVA a 60 Hz
Potenza continua trifase: 6.5 kVA a 50 Hz e 7.8 kVA a 60 Hz
Frequenza: 50/60 Hz
Tensione: 230/400 V (con riconnessione per configurazioni alternative)
Grado di protezione: IP23 (opzioni IP23 DP, IP23 con terminal box IP45, IP43 e IP45 disponibili)
Giri dell'alternatore: 1500/1800 giri/min
Numero di poli: 4
Rendimento: 81.8%
Peso: 59 Kg
Senza spazzole: Sì
Regolatore di tensione: AVR digitale con alimentazione tramite avvolgimento ausiliario (MAUX)
Conformità standard: CEI 2-3, IEC 34-1, EN 60034-1, VDE 0530, BS 4999-5000, NF 51.111, NEMA MG 1-2011, ISO 8528-3

Questo alternatore ECP3-1S/4 presenta grandi vantaggi come:

Autoregolazione precisa e affidabile: Il regolatore AVR digitale garantisce una fornitura di corrente quasi costante in qualsiasi condizione operativa.

Design robusto e affidabile: La struttura meccanica resistente con grado di protezione IP23 (opzioni disponibili per maggiore protezione) è progettata per resistere a condizioni ambientali difficili.

Versatilità di configurazione: La possibilità di riconnessione dei fili consente di configurare l'alternatore per diverse tensioni e configurazioni monofase o trifase.

Manutenzione semplificata: Facile accesso ai componenti per controlli di routine e manutenzione.

Ampia gamma di accessori: Disponibili optional come termistori PTC, filtri dell'aria, paralleli (di serie da ECO38), trasformatori di corrente e tensione e riscaldatori anticondensa.

Cerchi un'alternatore con caratteristiche differenti? [QUI](#) puoi trovare tutta la gamma MECC ALTE o di altri brand specializzati.

Immagine e dati tecnici non impegnativi.

Technical Sheet

Tipo fase	Monofase / Trifase
Potenza massima monofase (KW)	5
Potenza uso continuativo monofase (KW)	4.6
Potenza massima monofase (KVA)	5
Potenza uso continuativo monofase (KVA)	4.6
Potenza massima trifase (KW)	5.6
Potenza uso continuativo trifase (KW)	5.2
Potenza massima trifase (KVA)	7
Potenza uso continuativo trifase (KVA)	6.5
Frequenza (Hz)	50 / 60
Tensione (V)	230 / 400
Giri motore (giri/min)	1500 / 1800
Numero poli	4
Potenza monofase (KVA)	6
Potenza trifase (KVA)	8.4
Rendimento (%)	81.8
Grado di protezione	IP23
Pressione acustica	58 dB(A) a 7 m
Spazzole	No
Funzione PMG	No
Tipo di alternatore	Velocità Costante
Regolatore di tensione	AVR
Peso (Kg)	59