



CGM 170SB - MOTOSALDATRICE AVVIAMENTO A STRAPPO

Reference: CGM 170SB /

CGM 170SB MOTOSALDATRICE AVVIAMENTO A STRAPPO

CGM 170SB è una motosaldatrice monofase, leggera e versatile, dotata di un motore Honda GX270 alimentato a benzina capace di erogare una potenza massima di 3KVA.

La moto saldatrice CGM 170SB è allestita con motori a benzina Honda con avviamento a strappo. Montati su basamento fisso e funzionanti a 3000 giri/min, sono atti a saldare ed erogare 230V monofase.

A richiesta: gruppi carellati, cofanati, silenziati, allestimenti speciali. Le motosaldatrici CGM 170SB sono adatte ad un uso di emergenza non continuativo, si sconsiglia l'uso per più di 6 ore continuative e per più di 500 hr/anno.

CARATTERISTICHE TECNICHE MOTOSALDATRICE CGM 170SB

Tipo di fase : Monofase
Output massima monofase: 2.4 KW / 3 KVA
Motore: Honda GX270
Carburante: Benzina
Cilindri : 1
Cilindrata : 270 cm³
Potenza Max Motore : 9 HP / 6.6
Saldatura al 50%: 170
Serbatoio : 6 Lt
Prese : N.2 x 230V SCHUKO
Avviamento: Manuale a strappo
Potenza Acustica : 70 dB(A) a 7 m
Tensione : 230 V
Frequenza : 50 Hz
Fattore di potenza : 0.8
Corrente di saldatura : 45-170 A
Numero di Giri : 3000 giri/min
Raffreddamento : Aria
Autonomia : 3.8 h
Consumo a 3/4 del carico : 1.6 L/h
Capacita' Olio : 1 Lt
Alternatore : SINCRO, con spazzole
Numero di Poli : 2

Numero di Fasi : 1
Tensione Saldatura : 21.8 - 26.6 V
Potenza assorbita : 9.5 cv / 7.5 KW
Regolazione di tensione : Condensatore
Larghezza : 740 mm
Lunghezza : 450 mm
Altezza : 500 mm
Peso : 76 Kg

Cerchi una Motosaldatrice con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'intera gamma CGM o di altri brand specializzati

Immagine e dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del fornitore.

Technical Sheet

Tipo fase	Monofase
Potenza massima monofase (KW)	2.4
Potenza massima monofase (KVA)	3
Carburante	Benzina
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230
Configurazione prese	2 x 230V SCHUKO
Motore	HONDA GX270
Giri motore (giri/min)	3000
Avviamento	Manuale a strappo
Cilindrata (cm ³)	270
Numero cilindri	1
Capacità olio (L)	1
Raffreddamento	Aria
Alternatore	Con spazzole
Numero poli	2
Corrente di saldatura (A)	170A al 50%
Tensione di saldatura min/max (V)	21.8 / 26.6 V
Capacità serbatoio carburante (L)	6
Consumo (L/h)	1.6 al 75% del carico
Autonomia (h)	3.8
Pressione acustica	70 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm)	450
Larghezza (mm)	740
Altezza (mm)	500

Peso a secco (Kg)	76
Silenziato	Sì
Super silenziato	No
