



CGM 170SDE - MOTOSALDATRICE AVVIAMENTO ELETTRICO

Reference: CGM 170SDE /

CGM 170SDE - SALDATRICE MONOFASE CON PUNTO DI SALDATURA

CGM 170SDE è una motosaldatrice monofase, leggera e versatile, dotata di un motore a benzina Lombardini 15 LD 350 in grado di erogare una potenza massima di 3KVA.

Il motosaldatore CGM 170SDE è dotato di motori a benzina Lombardini con avviamento a rinculo. Montati su una base fissa e funzionanti a 3000 giri/min, sono adatti per la saldatura e l'alimentazione monofase a 230V.

Su richiesta: carenatura, incappucciati, unità silenziate e attrezzature speciali. Le saldatrici a motore CGM 170SDE sono adatte ad un uso non continuativo in caso di emergenza, si raccomanda di non utilizzarle per più di 6 ore continue e per più di 500 ore/anno.

Caratteristiche tecniche CGM 170SDE

Tipo di fase : Monofase
Potenza massima monofase: 2.4 KW / 3 KVA
Motore: Lombardini 15 LD 350
Carburante: Diesel
Cilindri : 1
Cilindrata : 349 cm³
Potenza Max Motore : 6.3 HP
Saldatura al 50%: 170
Serbatoio : 4.3 Lt
Prese : N.2 x 230V SCHUKO
Avviamento: Elettrico con batteria
Potenza Acustica : 77 dB(A) a 7 m
Tensione : 230 V
Frequenza : 50 Hz
Fattore di potenza : 0.8
Corrente di saldatura : 45-170 A
Numero di Giri : 3000 giri/min
Autonomia : 4.7 h
Consumo a 3/4 del carico : 0.9 L/h
Capacità Olio : 1.2 Lt
Alternatore : SINCRO, con spazzole
Numero di Poli : 2
Numero di Fasi : 1

Tensione Saldatura : 21.8 - 26.6 V
Potenza assorbita : 9.5 cv / 7.5 KW
Regolazione di tensione : Condensatore
Larghezza : 860 mm
Lunghezza : 520 mm
Altezza : 650 mm
Peso : 160 Kg

Siete alla ricerca di una motosaldatrice con caratteristiche tecniche diverse? [Qui](#) potete trovare l'intera gamma di CGM o altre marche specializzate

Immagini e dati tecnici non sono vincolanti e possono essere soggetti a revisione da parte del fornitore.

Technical Sheet

Tipo fase	Monofase
Potenza massima monofase (KW)	2.4
Potenza massima monofase (KVA)	3
Carburante	Diesel
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230
Configurazione prese	2 x 230V SCHUKO
Motore	Lombardini 15LD350
Giri motore (giri/min)	3000
Avviamento	Elettrico
Cilindrata (cm ³)	349
Numero cilindri	1
Capacità olio (L)	1.2
Raffreddamento	Aria
Alternatore	Con spazzole
Numero poli	2
Corrente di saldatura (A)	170A al 50%
Tensione di saldatura min/max (V)	21.8 / 26.6 V
Capacità serbatoio carburante (L)	4.3
Consumo (L/h)	0.9 al 75% del carico
Autonomia (h)	4.7
Pressione acustica	77 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm)	520
Larghezza (mm)	860
Altezza (mm)	650

Peso a secco (Kg)	160
Silenziato	No
Super silenziato	No
