



CGM 10DW - APERTO CON CENTRALINA MANUALE

Reference: CGM 10DW APERTO MANUALE /

Questi gruppi elettrogeni sono allestiti con motori diesel Lombardini/Kohler ad avviamento elettrico (con chiave e batteria). Alternatore con tensione 400 Volt Trifase con neutro accessibile o 230 Volt Monofase - 50 Hz montati su telaio di base. Quadro elettrico per il comando manuale fissato sul gruppo.

Applicazioni principali: villette isolate, camping, rifugi alpini, piccoli cantieri, ristoranti, allevamenti, industrie artigiane, centri sportivi, stazioni di servizio, eccetera.

I gruppi a 3000 giri/min sono adatti ad un uso di emergenza non continuativo, si sconsiglia l'uso per più di 6 ore continuative e per più di 500 Hr/anno.

Le immagini sono puramente indicative.

Technical Sheet

| | |
|--|---|
| Tipo fase | Monofase / Trifase |
| Potenza massima trifase (KW) | 8.8 |
| Potenza uso continuativo trifase (KW) | 8 |
| Potenza massima trifase (KVA) | 11 |
| Potenza uso continuativo trifase (KVA) | 10 |
| Carburante | Diesel |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Tensione (V) | 230 / 400 |
| Configurazione prese | 1 x 400V 16A 5P CEE - 1 x 230V 16A 3P CEE |
| Motore | Lombardini LDW702 |
| Giri motore (giri/min) | 3000 |
| Avviamento | Elettrico |
| Cilindrata (cm ³) | 686 |
| Numero cilindri | 2 |
| Disposizione cilindri | In linea |
| Raffreddamento | Acqua |

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Alternatore | Con spazzole |
| Numero poli | 2 |
| Grado di protezione | IP44 |
| Alésaggio per corsa (mm) | 75 x 77.6 |
| Capacità serbatoio carburante (L) | 50 |
| Consumo (L/h) | 2.9 al 75% del carico |
| Autonomia (h) | 17.2 |
| Lunghezza (mm) | 1400 |
| Larghezza (mm) | 700 |
| Altezza (mm) | 850 |
| Peso a secco (Kg) | 240 |
| Silenziato | No |
| Super silenziato | No |
| Quadro di commutazione ATS | No ATS |
| Regolatore di tensione | Compound |
| Marca Motore | Lombardini |