



CGM 12.5DE - COFANATO CON CENTRALINA AUTOMATICA

Reference: CGM 12.5DE COFANATO AUTOMATICO /

Questi gruppi elettrogeni sono allestiti con motori diesel Lombardini/Kohler ad avviamento elettrico (con chiave e batteria). Alternatore con tensione 400 Volt Trifase con neutro accessibile o 230 Volt Monofase - 50 Hz montati su telaio di base. Quadro elettrico per il comando manuale fissato sul gruppo.

Applicazioni principali: villette isolate, camping, rifugi alpini, piccoli cantieri, ristoranti, allevamenti, industrie artigiane, centri sportivi, stazioni di servizio, eccetera.

I gruppi a 3000 giri/min sono adatti ad un uso di emergenza non continuativo, si sconsiglia l'uso per più di 6 ore continuative e per più di 500 Hr/anno.

L'immagine è puramente indicativa.

Technical Sheet

Tipo fase	Monofase
Potenza massima monofase (KW)	11
Potenza uso continuativo monofase (KW)	10
Potenza massima monofase (KVA)	13.75
Potenza uso continuativo monofase (KVA)	12.5
Carburante	Diesel
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230
Motore	KOHLER 25LD 425/2
Giri motore (giri/min)	3000
Avviamento	Elettrico
Cilindrata (cm ³)	851
Numero cilindri	2
Capacità olio (L)	1.7
Raffreddamento	Aria
Alternatore	Linz, senza spazzole

Numero poli	2
Alesaggio per corsa (mm)	75 x 77.6
Capacità serbatoio carburante (L)	10
Consumo (L/h)	2.8 al 75% del carico
Autonomia (h)	3.6
Pressione acustica	70 dB(A)
Lunghezza (mm)	1200
Larghezza (mm)	690
Altezza (mm)	840
Peso a secco (Kg)	235
Silenziato	Sì
Super silenziato	Sì
Quadro di commutazione ATS	ATS Predisposto
Regolatore di tensione	Condensatore
Marca Motore	Kohler