



MECC ALTE ECO46-VL/4 ALTERNATORE TRIFASE 2800 KVA AVR

Reference: ECO46-VL/4 SAE0 d18

MECC ALTE ECO46-VL/4 ALTERNATORE TRIFASE 2800 KVA AVR

MECC ALTE ECO46-VL/4 è un'alternatore Trifase capace di erogare una potenza massima di 2800KVA completo di regolatore di tensione AVR.

L'autoregolazione viene ottenuta tramite un regolatore elettronico digitale alimentato da un avvolgimento ausiliario. Garantiamo una fornitura quasi costante dal generatore - in qualsiasi condizione operativa.

La versatilità dei prodotti Mecc Alte e il loro robusto design rendono la serie ECO46-VL/4 adatte a soddisfare le richieste dell'industria e le più esigenti specifiche tecnologiche necessarie nelle varie applicazioni. Sono disponibili come cuscinetto in configurazione monosupporto o bisupporto. Per accoppiarli ad un motore principale, è possibile scegliere tra una vasta gamma di flange e raccordi.

Tutti gli alternatori MECC ALTE ECO46-VL/4 sono costituiti da uno statore fisso con cave inclinate e un induttore rotante. Inoltre, i modelli MECC ALTE ECO46-VL/4 sono dotati di serie di una gabbia di smorzamento. Tutti gli avvolgimenti hanno un passo a 2/3 al fine di ridurre il contenuto armonico.

Gli alternatori fabbricati da Mecc Altesono conformi alla normativa italiana CEI 2-3 fascicolo 11111. Tale normativa è corrispondente alla norma europea EN 60034-1 e alla norma internazionale IEC 60034-1, è collegata alla norma britannica BS 4999 Parte 101, è equivalente alla norma tedesca VDE 0530 parte 1 ed è inclusa nello standard francese NF 51.111. I generatori Mecc Alte soddisfano anche i requisiti della norma internazionale ISO 8528-3 (Gruppi elettrogeni mossi da motori alternativi a combustione interna - Parte 3: Generatori di corrente per gruppi ed i requisiti NEMA MG 1-2011.

CARATTERISTICHE TECNICHE MECC ALTE ECO46-VL/4

Tipo di fase: Trifase
Potenza massima trifase: 2419 KW
Potenza uso continuo trifase: 2240 KW
Potenza massima trifase: 3024 KVA
Potenza uso continuo trifase: 2800 KVA
Frequenza: 50 Hz
Tensione: 400 V
Grado di protezione: IP23
Giri dell'alternatore: 1500 giri/min
Numero di poli: 4
Rendimento: 96.9%
Peso: 5120 Kg
Alternatore a velocità costante
Senza spazzole
Regolatore di tensione: AVR

Cerchi un' alternatore con caratteristiche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'intera gamma MECC ALTE o di altri brand specializzati

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Technical Sheet

Tipo fase	Trifase
Potenza massima trifase (KW)	2419
Potenza uso continuativo trifase (KW)	2240
Potenza massima trifase (KVA)	3024
Potenza uso continuativo trifase (KVA)	2800
Frequenza (Hz)	50 / 60
Tensione (V)	400
Giri motore (giri/min)	1500 / 1800
Numero poli	4
Potenza trifase (KVA)	3024
Rendimento (%)	96.9
Grado di protezione	IP23
Pressione acustica	86 dB(A) a 7 m
Spazzole	No
Funzione PMG	Opzionale
Tipo di alternatore	Velocità Costante
Regolatore di tensione	AVR
Peso (Kg)	5120