



CGM 15DE - COFANATO CON CENTRALINA MANUALE

Reference: CGM 15DE COFANATO MANUALE /

Questi gruppi elettrogeni sono allestiti con motori diesel Lombardini/Kohler ad avviamento elettrico (con chiave e batteria). Alternatore con tensione 400 Volt Trifase con neutro accessibile o 230 Volt Monofase - 50 Hz montati su telaio di base. Quadro elettrico per il comando manuale fissato sul gruppo.

Applicazioni principali: villette isolate, camping, rifugi alpini, piccoli cantieri, ristoranti, allevamenti, industrie artigiane, centri sportivi, stazioni di servizio, eccetera.

I gruppi a 3000 giri/min sono adatti ad un uso di emergenza non continuativo, si sconsiglia l'uso per più di 6 ore continuative e per più di 500 Hr/anno.

L'immagine è puramente indicativa.

Technical Sheet

| | |
|---|---|
| Tipo fase | Monofase |
| Potenza massima monofase (KW) | 13.2 |
| Potenza uso continuativo monofase (KW) | 12 |
| Potenza massima monofase (KVA) | 16.5 |
| Potenza uso continuativo monofase (KVA) | 15 |
| Carburante | Diesel |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Tensione (V) | 230 |
| Configurazione prese | N.1 x 230V 63A 3P CEE / N.1 x 230V 16A 3P CEE |
| Motore | KOHLER 12LD 477/2 |
| Giri motore (giri/min) | 3000 |
| Avviamento | Elettrico |
| Cilindrata (cm ³) | 954 |
| Numero cilindri | 2 |
| Capacità olio (L) | 2.5 |
| Raffreddamento | Aria |

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Alternatore | Linz, senza spazzole |
| Numero poli | 2 |
| Grado di protezione | IP55 |
| Capacità serbatoio carburante (L) | 50 |
| Consumo (L/h) | 3.2 |
| Autonomia (h) | 15.6 |
| Pressione acustica | 73 dB(A) a 7 m |
| Lunghezza (mm) | 1450 |
| Larghezza (mm) | 800 |
| Altezza (mm) | 1150 |
| Peso a secco (Kg) | 360 |
| Silenziato | Sì |
| Super silenziato | Sì |
| Quadro di commutazione ATS | No ATS |
| Regolatore di tensione | Condensatore |
| Marca Motore | Kohler |