



CGM 15DW - COFANATO CON CENTRALINA AUTOMATICA

Reference: CGM 15DW COFANATO AUTOMATICO /

CGM 15DW - COFANATO CON CENTRALINA AUTOMATICA

Questi gruppi elettrogeni sono allestiti con motori diesel Lombardini/Kohler ad avviamento elettrico (con chiave e batteria). Alternatore con tensione 400 Volt Trifase con neutro accessibile o 230 Volt Monofase - 50 Hz montati su telaio di base. Quadro elettrico per il comando manuale fissato sul gruppo.

Applicazioni principali: villette isolate, camping, rifugi alpini, piccoli cantieri, ristoranti, allevamenti, industrie artigiane, centri sportivi, stazioni di servizio, eccetera.

I gruppi a 3000 giri/min sono adatti ad un uso di emergenza non continuativo, si sconsiglia l'uso per più di 6 ore continuative e per più di 500 Hr/anno.

Caratteristiche tecniche CGM 15DW

Potenza massima trifase: 13.2 KW
Potenza uso continuo trifase: 12 KW
Potenza massima trifase: 16.5 KVA
Potenza uso continuo trifase: 15 KVA
Carburante: Diesel
Tensione: 230 V / 400 V
Frequenza: 50 Hz
Protezione elettrica: IP44
Motore: LOMBARDINI LDW 1003
Cilindrata cc: 686
Giri motore: 3000 giri/min
Alesaggio x corsa: 75 x 77.6
Aspirazione: Naturale
Regolatore velocità: Meccanico
Numero e disposizione cilindri: 3 in linea
Sistema di raffreddamento: Acqua
Avviamento: Elettrico
Alternatore: Linz, con spazzole
Poli: 2
Sistema regolatore di tensione: Compound
Consumo: 3.8 Lt/h al 75% del carico
Capacità serbatoio: 50 Lt
Autonomia: 13.2 h al 75% del carico
Lunghezza: 1600 mm
Larghezza: 700 mm
Altezza: 1050 mm
Peso: 350 Kg

Cerchi un prodotto con differenti caratteristiche tecniche? [QUI](#) puoi trovare l'intera gamma di generatori specializzati.

L'immagine è puramente indicativa.

Technical Sheet

Tipo fase	Monofase / Trifase
Potenza massima trifase (KW)	13.2
Potenza uso continuativo trifase (KW)	12
Potenza massima trifase (KVA)	16.5
Potenza uso continuativo trifase (KVA)	15
Carburante	Diesel
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230 / 400
Motore	Lombardini LDW1003
Giri motore (giri/min)	3000
Regolatore di giri	Meccanico
Avviamento	Elettrico
Cilindrata (cm ³)	686
Numero cilindri	3
Disposizione cilindri	In linea
Raffreddamento	Acqua
Alternatore	Con spazzole
Numero poli	2
Grado di protezione	IP44
Capacità serbatoio carburante (L)	50
Consumo (L/h)	3.8
Autonomia (h)	13.2
Pressione acustica	70 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm)	1600
Larghezza (mm)	700
Altezza (mm)	1050
Peso a secco (Kg)	350
Silenziato	Sì
Super silenziato	Sì
Quadro di commutazione ATS	ATS Predisposto

Regolatore di tensione

Compound

Marca Motore

Lombardini
