



TELWIN FORCE 145 230V ACX VALIGETTA PLASTICA

Reference: 815856

Saldatrice inverter ad elettrodo MMA in corrente continua (DC).

Flessibilità di impiego con i più svariati tipi di elettrodi: rutili, basici, inox, ghisa, ecc.

Caratteristiche:

- Compatta e leggera
- Elevata stabilità della corrente di saldatura alle variazioni della tensione di alimentazione
- Dispositivi arc force, hot start, anti-stick
- Protezioni termostatica, sovratensione, sottotensione, sovracorrente, motogeneratore (+/- 15%).

Completa di accessori per la saldatura MMA e valigetta in plastica.

Immagine e dati tecnici non impegnativi.

Technical Sheet

Tipo fase	Monofase
Frequenza (Hz)	50 / 60
Tensione (V)	230
Rendimento (%)	82
Grado di protezione	IP21
Corrente massima assorbita (A)	27
Tensione a vuoto (V)	72
Regolazione di corrente (A)	10 - 130
Diametro elettrodi (mm)	1.6 - 3.2
Tipo di corrente di saldatura	DC
Tipo di saldatura	MMA
Corrente massima (A)	125
Lunghezza (mm)	420
Larghezza (mm)	
Altezza (mm)	380
Regolatore di tensione	Inverter

Peso (Kg)

5.2
