



TELWIN MASTERMIG 220/2 230-400V

Reference: 821064

Saldatrice a filo MIG-MAG/BRAZING.

Predisposta per la saldatura in continuo e per punti, con regolazione elettronica del tempo di puntatura.

Appositi kit optional consentono anche il rinvenimento lamiere e la chiodatura.

Flessibilità di impiego con diversi tipi di materiali quali acciaio, acciaio inox, acciai ad alta resistenza e alluminio.

Completa degli accessori di saldatura MIG-MAG.

Immagine e dati tecnici non impegnativi.

Technical Sheet

Tipo fase	Monofase / Trifase
Frequenza (Hz)	50 / 60
Tensione (V)	230 / 400
Grado di protezione	IP22
Tensione a vuoto (V)	36
Posizioni di regolazione	8
Regolazione di corrente (A)	20 - 220
Ø filo di saldatura acciaio (mm)	0.6 - 1
Ø filo di saldatura inox (mm)	0.8 - 1
Ø filo di saldatura alluminio (mm)	0.8 - 1
Ø filo brasatura (mm)	0.8 - 1
Tipo di saldatura	MIG-MAG
Saldatura MIG-MAG	MIG-MAG/BRAZING
Corrente massima (A)	200
Lunghezza (mm)	870
Larghezza (mm)	453
Altezza (mm)	800

Peso (Kg)

56
