



TELWIN MASTERMIG 400 230-400V

Reference: 827004

Saldatrice a filo MIG-MAG/FLUX/BRAZING con trainafilo asportabile, adatta all'uso in ambiente industriale. Flessibilità di impiego con diversi tipi di materiali quali acciaio, acciaio inox, acciai ad alta resistenza e alluminio.

Caratteristiche:

- Estrema robustezza
- Elevato numero di step di regolazione della tensione dell'arco
- Regolazione tempo di puntatura
- Due posizioni di reattanza
- Protezione termostatica

Per mezzo di prolunghe (optional) è possibile aumentare il raggio di azione portando la distanza fra trainafilo e generatore fino a 10 metri.

Completa degli accessori di saldatura MIG-MAG.

Immagine e dati tecnici non impegnativi.

Technical Sheet

Tipo fase	Monofase / Trifase
Frequenza (Hz)	50 / 60
Tensione (V)	230 / 400
Grado di protezione	IP22
Tensione a vuoto (V)	45.5
Posizioni di regolazione	18
Regolazione di corrente (A)	50 - 400
Ø filo di saldatura acciaio (mm)	0.6 - 1.6
Ø filo di saldatura inox (mm)	0.8 - 1.6
Ø filo di saldatura alluminio (mm)	0.8 - 1.2
Ø filo di saldatura animato (mm)	1 - 1.2
Ø filo brasatura (mm)	0.8 - 1.2
Tipo di saldatura	MIG-MAG
Saldatura MIG-MAG	MIG-MAG/FLUX/BRAZING

Corrente massima (A)	400
Lunghezza (mm)	945
Larghezza (mm)	565
Altezza (mm)	830
Peso (Kg)	104
