



HONDA HP500HNXE Minidumper Cingolato - Cassone ribaltabile con sollevamento idraulico

Reference: HP 500H NX E

HONDA HP500HNXE MINIDUMPER CINGOLATO - CASSONE RIBALTABILE CON SOLLEVAMENTO IDRAULICO

Il HONDA HP500HNXE Minidumper Cingolato è una macchina compatta e potente, progettata per il trasporto di materiali su terreni difficili,

ideale per cantieri, giardinaggio, agricoltura e manutenzioni.

Equipaggiato con motore Honda GXV 160 da 163cc e potenza di 4.8 HP (3.6 kW a 3600 g/min), offre affidabilità e performance costanti nel tempo.

Il cassone ribaltabile è dotato di un sistema di sollevamento idraulico a pantografo, che garantisce praticità e sicurezza durante lo scarico del materiale.

La trasmissione idrostatica e le frizioni di sterzo meccaniche in bagno d'olio assicurano una guida fluida e controllata anche su pendenze e superfici irregolari.

Caratteristiche principali HONDA HP500HNXE Minidumper Cingolato:

Motore Honda GXV 160

Cilindrata 163cc

Potenza (HP/KW a 3600g/min) 4.8/3.6

Avviamento Autoavvolgente

Capacità serbatoio 03 lt.

Trasmissione Idrostatica

Veloci max avanzamento 0-4,3km/h

Veloci max retromarcia 0 - 3.6km/h

Frizione Idrostatica

Frizione di sicurezza

Salvavita con freno macchina

Freno macchina Meccanico

Frizione di sterzo Meccaniche in bagno d'olio

Sollevamento Cassone idraulico con sistema a pantografo

Lunghezza Max 2140 mm

Larghezza Max 650 mm

Altezza Max 1100 mm

Dimensioni cingoli 180 x 2220 mm

Carreggiata massima 600 mm

Altezza manubrio 950 mm

Dim cassone lung. X larg X alt. 760 X 1425 X 592 mm

Portata / Capacità dumper 330lt

Capacità di carico in piano 500kg

Capacità di carico in pendenza 350kg

Peso a secco 244 kg

Cerchi un carrello cingolato con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare tutta la gamma di carrelli cingolati Honda o di altri brand specializzati.

Technical Sheet

Motore	Honda GXV160
Giri motore (giri/min)	3.600
Avviamento	Autoavvolgente
Cilindrata (cm ³)	163
Tipo di trasmissione	Idrostatica
Capacità di carico in piano (Kg)	
Capacità di carico in pendenza (Kg)	350
Peso (Kg)	244
protezione da sovrattensione	3600
Salvavita	con freno macchina
Sollevamento Cassone	idraulico con sistema a pantografo
Lunghezza Max	2140 mm
Larghezza max	650 mm
Altezza Max	1100 mm
Dimensioni Cingoli	180 x 2220 mm
Careggiata massima	600 mm

Altezza manubrio	950 mm
Dim cassone lung. X larg X alt.	760 X 1425 X 592 mm
Portata / Capacità dumper	330LT
