



GREEN POWER GP700SM-P SILENZIATO

Prezzo:

79.839,00 € iva esclusa

Product description:

I gruppi elettrogeni GREEN POWER a 1500 giri sono concepiti per un uso versatile, dal cantiere all'industria, dall'agricoltura alla protezione civile.

Robusti telai in acciaio elettrosaldato con serbatoio incorporato di capacità variabile prodotto da Green Power, motori ed alternatori forniti dai più importanti costruttori mondiali del settore e centraline all'avanguardia rappresentano gli elementi per garantire gruppi elettrogeni di qualità eccellente.

Le cofanature sono realizzate in acciaio, che ne permette l'utilizzo anche in ambienti tropicali. Le cofanature Green Power garantiscono la massima accessibilità per le operazioni di manutenzione e pulizia.

Punto di forza di Green Power è la progettazione e la realizzazione all'interno dell'azienda, peculiarità che favorisce la riduzione del time to market del prodotto e permette un'eventuale personalizzazione.

È possibile scegliere tra diverse versioni:

- -Gruppo silenziato con alternatore AVR-Leroy (centralina automatica)
- -Gruppo silenziato con alternatore AVR-Mecc alto (centralina automatica)
- -Gruppo silenziato con alternatore AVR-Stamford (centralina automatica)

L'immagine è puramente indicativa.

Product features:

Tipo fase: Trifase

Potenza massima trifase (KW): 572

Potenza uso continuativo trifase (KW): 520



Potenza massima trifase (KVA): 715

Potenza uso continuativo trifase (KVA): 650

Carburante: Diesel Frequenza (Hz): 50 Tensione (V): 230 / 400

Motore: Perkins2806A-E18TAG2

Normativa Emissioni: NON EMISSIONATO

Giri motore (giri/min): 1500 Regolatore di giri: Elettronico

Avviamento: Elettrico Cilindrata (cm³): 18130

Numero cilindri: 6

Disposizione cilindri: In linea Raffreddamento: Acqua

Alternatore: MECC ALTEECO40-2L/

Numero poli: 4

Grado di protezione: IP23

Capacità serbatoio carburante (L): 310 Consumo (L/h): 90 Lt/h al 75% del carico Autonomia (h): 5.44 h al 75% del carico

Pressione acustica: 69 dB(A)

Lunghezza (mm): 5000 Larghezza (mm): 1900 Altezza (mm): 2350

Peso a secco (Kg): 5930

Silenziato: Sì

Super silenziato: Sì

Quadro di commutazione ATS: Opzionale

Regolatore di tensione: AVR

