



GREEN POWER GP88S/I-N SILENZIATO

Prezzo:

13.063,00 € iva esclusa

Product description:

I gruppi elettrogeni GREEN POWER a 1500 giri sono concepiti per un uso versatile, dal cantiere all'industria, dall'agricoltura alla protezione civile.

Robusti telai in acciaio elettrosaldato con serbatoio incorporato di capacità variabile prodotto da Green Power, motori ed alternatori forniti dai più importanti costruttori mondiali del settore e centraline all'avanguardia rappresentano gli elementi per garantire gruppi elettrogeni di qualità eccellente.

Le cofanature sono realizzate in acciaio, che ne permette l'utilizzo anche in ambienti tropicali. Le cofanature Green Power garantiscono la massima accessibilità per le operazioni di manutenzione e pulizia.

Punto di forza di Green Power è la progettazione e la realizzazione all'interno dell'azienda, peculiarità che favorisce la riduzione del time to market del prodotto e permette un'eventuale personalizzazione.

È possibile scegliere tra diverse versioni:

- -Gruppo silenziato con alternatore AVR-Leroy (centralina automatica)
- -Gruppo silenziato con alternatore AVR-Mecc alto (centralina automatica)
- -Gruppo silenziato con alternatore AVR-Stamford (centralina automatica)

L'immagine è puramente indicativa.

Product features:

Tipo fase: Trifase

Potenza massima trifase (KW): 70.4 Potenza uso continuativo trifase (KW): 64



Potenza massima trifase (KVA): 88

Potenza uso continuativo trifase (KVA): 80

Carburante: Diesel Frequenza (Hz): 50 Tensione (V): 230 / 400 Motore: FPT N45SM3

Normativa Emissioni: NON EMISSIONATO

Giri motore (giri/min): 1500 Regolatore di giri: Meccanico

Avviamento: Elettrico Cilindrata (cm³): 4500 Numero cilindri: 4

Disposizione cilindri: In linea Raffreddamento: Acqua

Alternatore: MECC ALTE ECP32-2L/4

Numero poli: 4

Grado di protezione: IP23

Capacità serbatoio carburante (L): 100 Consumo (L/h): 15.4 al 75% del carico Autonomia (h): 6.49 h al 75% del carico

Pressione acustica: 65 dB(A)

Lunghezza (mm): 2260 Larghezza (mm): 1000 Altezza (mm): 1420 Peso a secco (Kg): 1280

Silenziato: Sì

Super silenziato: Sì

Quadro di commutazione ATS: Opzionale

Regolatore di tensione: AVR

