



GREEN POWER GP66S/K-N SILENZIATO (CENTRALINA MANUALE)

Prezzo:

13.299,00 € iva esclusa

Product description:

I gruppi elettrogeni GREEN POWER a 1500 giri sono concepiti per un uso versatile, dal cantiere all'industria, dall'agricoltura alla protezione civile.

Robusti telai in acciaio elettrosaldato con serbatoio incorporato di capacità variabile prodotto da Green Power, motori ed alternatori forniti dai più importanti costruttori mondiali del settore e centraline all'avanguardia rappresentano gli elementi per garantire gruppi elettrogeni di qualità eccellente.

Le cofanature sono realizzate in acciaio, che ne permette l'utilizzo anche in ambienti tropicali. Le cofanature Green Power garantiscono la massima accessibilità per le operazioni di manutenzione e pulizia.

Punto di forza di Green Power è la progettazione e la realizzazione all'interno dell'azienda, peculiarità che favorisce la riduzione del time to market del prodotto e permette un'eventuale personalizzazione.

QUESTO PRODOTTO È DISPONIBILE SOLO NELLA VERSIONE CON CENTRALINA AUTOMATICA

È possibile scegliere tra diverse versioni:

- Gruppo silenziato con alternatore AVR-Leroy (centralina automatica)
- Gruppo silenziato con alternatore AVR-Mecc alto (centralina automatica)
- Gruppo silenziato con alternatore AVR-Stamford (centralina automatica)

L'immagine è puramente indicativa.

Product features:

Tipi fase: Trifase

Potenza massima trifase (KW): 54.4

Potenza uso continuativo trifase (KW): 49.6

Potenza massima trifase (KVA): 68

Potenza uso continuativo trifase (KVA): 62

Carburante: Diesel

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230 / 400

Motore: Kohler KDI3404TM

Normativa Emissioni : Non Emissionati

Giri motore (giri/min): 1500

Regolatore di giri: Meccanico

Avviamento: Elettrico

Cilindrata (cm³): 3359

Numero cilindri: 4

Disposizione cilindri: In linea

Raffreddamento: Acqua

Alternatore: LINZ PRO 18LG/4 - Sincrono

Numero poli: 4

Capacità serbatoio carburante (L): 100

Consumo (L/h): 11.3 al 75% del carico

Autonomia (h): 8.84 h al 75% del carico

Lunghezza (mm): 2260

Larghezza (mm): 1000

Altezza (mm): 1400

Peso a secco (Kg): 1220

Silenzziato: Sì

Super silenziato: Sì

Quadro di commutazione ATS: Opzionale

Regolatore di tensione: AVR