



# GREEN POWER GP2060A/MI APERTO (CENTRALINA MANUALE)

Prezzo:

259.081,00 € iva esclusa

### **Product description:**

I gruppi elettrogeni GREEN POWER a 1500 giri sono concepiti per un uso versatile, dal cantiere all'industria, dall'agricoltura alla protezione civile.

Robusti telai in acciaio elettrosaldato con serbatoio incorporato di capacità variabile prodotto da Green Power, motori ed alternatori forniti dai più importanti costruttori mondiali del settore e centraline all'avanguardia rappresentano gli elementi per garantire gruppi elettrogeni di qualità eccellente.

Le cofanature sono realizzate in acciaio, che ne permette l'utilizzo anche in ambienti tropicali. Le cofanature Green Power garantiscono la massima accessibilità per le operazioni di manutenzione e pulizia.

Punto di forza di Green Power è la progettazione e la realizzazione all'interno dell'azienda, peculiarità che favorisce la riduzione del time to market del prodotto e permette un'eventuale personalizzazione.

## QUESTO PRODOTTO È DISPONIBILE SOLO NELLA VERSIONE CENTRALINA AUTOMATICA

# È possibile scegliere tra le versione:

- -Gruppo aperto con alternatore AVR-Leroy (centralina automatica)
- -Gruppo aperto con alternatore AVR-Mecc alte (centralina automatica)
- -Gruppo aperto con alternatore AVR-Stamford (centralina automatica)

L'immagine è puramente indicativa.



### **Product features:**

Tipo fase: Trifase

Potenza massima trifase (KW): 1648

Potenza uso continuativo trifase (KW): 1500

Potenza massima trifase (KVA): 2060

Potenza uso continuativo trifase (KVA): 1875

Carburante: Diesel Frequenza (Hz): 50 Tensione (V): 230 / 400

Motore: MITSUBISHI S16R PTA2

Normativa Emissioni: Non Emissionati

Giri motore (giri/min): 1500 Regolatore di giri: Elettronico

Avviamento: Elettrico Cilindrata (cm³): 65370 Numero cilindri: 16

Disposizione cilindri: In linea

Raffreddamento: Acqua

Alternatore: MECC ALTE ECO46 1L/4

Numero poli: 4

Capacità serbatoio carburante (L): 800 Consumo (L/h): 263 Lt/h al 75% del carico Autonomia (h): 3.04 h al 75% del carico

Lunghezza (mm): 5900 Larghezza (mm): 2550 Altezza (mm): 3150

Peso a secco (Kg): 13000

Silenziato: No

Super silenziato: No

Quadro di commutazione ATS: Opzionale

Regolatore di tensione: AVR

