



## GRUPPO STATICO UPS300 Trifase - Potenza nominale 30 KVA F.P. 0.8

## **Product description:**

GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' TRIFASE ad IGBT ON LINE A DOPPIA CONVERSIONE controllato a microprocessore atto ad alimentare sia in presenza che in assenza di rete alla tensione nominale di 400 VAC 3F + N le Vostre utenze privilegiate con potenza nominale di 30KVA a F.P. 0,8 (24KW)

Il Gruppo statico di continuità proposto è essenzialmente composto da:

**RADDRIZZATORE CARICA BATTERIE** di tipo a IGBT con controllo interamente digitale tramite DSP atto all'alimentazione dell'inverter a pieno carico ed alla contemporanea ricarica della batteria con controllo per carica rapida e tampone compensato in temperatura.

**INVERTER STATICO TRIFASE** con ponte di conversione ad IGBT con controllo e pilotaggio interamente digitale tramite DSP atto alla costruzione con metodo PWM, in alta frequenza, della forma d'onda di uscita perfettamente sinusoidale

**COMMUTATORE STATICO DI BY PASS A TEMPO ZERO** atto alla commutazione automatica su rete di soccorso e viceversa in caso di avaria dell'inverter o per sovraccarico alle utenze.

Il commutatore statico di by-pass è realizzato con copie di SCR collegati in antiparallelo sulla rete di soccorso e contatto elettromeccanico lato inverter

**PANNELLO FRONTALE**, dotato di sinottico mimico a leds e display LCD grafico 320x240, in grado di monitorare il completo stato di funzionamento dell'UPS. Tramite porta seriale RS232 e/o RS485 e/o USB, è possibile dialogare con sistemi computerizzati esterni.

Il Gruppo Statico di Continuità è inoltre equipaggiato dei seguenti organi di sezionamento e protezione che consentono di operare in totale sicurezza evitando l'esecuzione di quadri aggiuntivi:

Interruttore magnetotermico di ingresso

Vendita - Noleggio - Manutenzione Gruppi Elettrogeni Torino: +39 011 25 35 33 | Milano: +39 02 83 62 30 79

- Interruttore magnetotermico di uscita
- Interruttore magnetotermico di by pass manuale
- Sezionatore (fusibili) di batteria

Il Gruppo sarà installato in armadio metallico delle dimensioni (LxPxH) mm 500x800x1100 e peso 150 Kg con accessibilità dal fronte e grado di protezione IP 21.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

## **Product features:**

Tipo fase: Trifase

Frequenza (Hz): 50 / 60

Tensione (V): 380/400/415 trifase + N + terra

Grado di protezione: IP21 Potenza (VA): 30000

Tempo di carica completa a rete (h): 6

Tipo di batteria: Piombo ermetico senza manutenzione

Lunghezza (mm): 800 Larghezza (mm): 500 Altezza (mm): 1100

Rumorosità all'orecchio dell'operatore: ? 50 dBA

Tensione d'ingresso (V): 380/400/415 trifase + N + terra

Tipo di onda: Sinusoidale Colore: Black (Nero)

Tensione di ingresso nominale (V): 380/400/415 VAC trifase + N + terra

Display/letture: Display a LCD

Certificazioni: EN 62040 - 2 Lev. A and Directive 73/23 EEC, 93/68 EEC, 89/336 EEC

Fattore di potenza: 0.99

Protezioni: Sovratemperatura, sovraccarico, cortocircuito, alta/bassa tensione batteria

MasterBus compatibile: Sì

Peso (Kg): 150

