



MOSA TS 200 DES/EL Saldatrice ad Arco STAGE 5

Prezzo:

3.390,00 € iva esclusa

Product description:

La motosaldatrice TS 200 DES/EL è una macchina leggera con regolazione elettronica della corrente di saldatura. Dotata un motore diesel Yanmar L 100 V STAGE V ad avviamento elettrico e di un alternatore asincrono, può essere utilizzata contemporaneamente come saldatrice e come gruppo elettrogeno trifase e monofase.

La TS 200 DES/EL è in grado di saldare qualsiasi tipo di elettrodo (basico, rutile, cellulosico) fino a 4 mm di diametro.

E' una saldatrice adatta per lavori leggeri e saldatura di tubazioni.

Conforme alle direttive CE

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza massima monofase (KW): 4 Potenza massima monofase (KVA): 5 Potenza massima trifase (KW): 4.8 Potenza massima trifase (KVA): 6

Carburante: Diesel Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 48 / 230 / 400

Configurazione prese: 1x400V 16A 3P+N+T CEE 1x230V 16A 2P+T CEE 1x48V 32A 2P CEE

Motore: Yanmar L 100 V STAGE 5 Normativa Emissioni : Stage 5 Giri motore (giri/min): 3000

Avviamento: Manuale

Vendita - Noleggio - Manutenzione Gruppi Elettrogeni Torino: +39 011 25 35 33 | Milano: +39 02 83 62 30 79

Cilindrata (cm³): 435 Numero cilindri: 1 Raffreddamento: Aria

Alternatore: Asincrono trifase, autoeccitato, autoregolato, senza spazzole

Grado di protezione: IP23

Classe di isolamento motore: H

Regolazione di corrente (A): 20 - 170

Corrente di saldatura (A): 170 al 60% - 130 al 100%

Tensione d'innesco (V): 65

Diametro massimo elettrodo (mm): 3.25

Tipo di corrente di saldatura: DC

Tipo di saldatura: MMA

Capacità serbatoio carburante (L): 5.5

Consumo (L/h): 1 Autonomia (h): 5.5

Potenza acustica: 99 dB(A)

Pressione acustica: 74 dB(A) a 7 m

Lunghezza (mm): 900 Larghezza (mm): 550 Altezza (mm): 620

Peso a secco (Kg): 150

Silenziato: No

Super silenziato: No Marca Motore: Yanmar

