TF50 TORRE FARO LIGHT STANDARD 4x1000W ALO

Prezzo:

2.082,00 € iva esclusa

Product description:

TF50 TORRE FARO LIGHT STANDARD 4x1000W ALO

Le colonne STANDARD sono prodotte partendo da un Ø di 115 mm con altezze sfilate da 2,7 mt fino a 11 mt con 4,5,6,7 sfili.
Queste colonne sono ideali per il montaggio su veicoli medio/grandi con svariati tipi di teste fari.
Offriamop una vasta gamma di cavi interni spiralati, specialmente per le colonne a 4,5,6 sfili.

Colonna pneumatica telescopica in alluminio anodizzato colore grigio
standard GIREVOLE MANUALMENTE STANDARD Ø115 mm 5 sfili completa di pattini antirotazione su ogni sfilo, volantino per la rotazione manuale della colonna e cavo interno spiralato:
- Altezza massima colonna sfilata: 9223 mm
- Altezza minima colonna chiusa: 2216 mm
- Massimo carico sostenibile colonna con peso baricentrato: 40 kg
- Massima resistenza SURVIVOR al vento: 90 Km/h con superficie 0,3 m²
- Cavo interno spiralato: 8 x 1,0 + 4 x 0,5mm² o equivalente
- Peso colonna: 37,4 Kg CIRCA
- Ø ultima sezione: 51 mm

Microinterruttore meccanico per segnalazione colonna sfilata.

Staffa per fissaggio esterno SUPERIORE colonne Ø115 mm a parete.
Staffa per fissaggio esterno INFERIORE (base) colonne Ø115 mm a parete.

Pompa a mano a corsa lunga SPECIALE completa di valvola di sfiato di sicurezza e maniglia maggiorata in PVC.
Tubo 2m per collegamento pompa a colonna.
2x Staffe per fissaggio pompa a mano a parete

Testa portafari 4x1000W ALOGENI 230V IP65 cod. FL.34125 completa
di staffa con fari montati per puntamento, cablati.
Peso: 14Kg
Area esposta: 0,35m²

L'immagine è puramente indicativa.

Product features:

Tipo fase: Monofase
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230
Grado di protezione: IP65
Materiale principale scocca: Alluminio
Tipo di lampade: Alogena
Lampade: 4 x 1000 W
Palo telescopico: Alluminio
Lumen totali (Lm): 88000
Alzata: Sistema di sollevamento manuale
Altezza massima (m): 9
Rotazione del palo: 360°
Altezza da chiusa (mm): 2216
Con generatore / Senza generatore: Senza generatore
Trasportabilità: Fissa
Stabilità al vento (Km/h): 90
Diametro esterno (mm): 115
Peso (Kg): 59