

PRAMAC GA20000 20 KVA GPL - 17 KVA GAS NATURALE



Prezzo:

7.399,52 € iva esclusa

Product description:

PRAMAC GA20000 20KVA GPL 17KVA GAS NATURALE

Gruppo elettrogeno Pramac GA20000 con alimentazione a GPL o Gas Naturale Supersilenzioso con centralina automatica.

Vivi in pace e serenità grazie alla gamma di generatori home standby Pramac alimentati a Gas Naturale e Propano liquido, con modelli che coprono la fascia di 8-13 KVA.

Controlla lo stato del tuo generatore in ogni momento, ovunque tu sia, grazie al nuovo sistema di monitoraggio da cellulare Mobile Link™. I tuoi elettrodomestici continueranno a funzionare anche quando sei fuori.

Un generatore home standby in automatico è la soluzione ideale per proteggere la tua casa e la serenità della tua famiglia dai blackout, che occorrono sempre più frequentemente e con durate imprevedibili, con effetti devastanti.

Con un gruppo elettrogeno con centralina automatica Home Standby, non appena la corrente salta, il generatore si accende automaticamente.

Il gruppo elettrogeno a Gas PRAMAC GA20000 ha disponibili come optional la scaldiglia e il quadro di commutazione rete-gruppo LTS da 45A

La serie GA è disponibile in vari modelli per soddisfare le esigenze di proprietari di casa o imprenditori e i loro bisogni energetici.

Caratteristiche Tecniche del gruppo elettrogeno a gas PRAMAC GA20000 TRIFASE:

Tipo di fase: Trifase

Potenza nominale massima ESP (GPL): 20 KVA

Potenza nominale massima ESP (GPL): 16 KW

Potenza nominale massima ESP (Gas Naturale): 17 KVA

Potenza nominale massima ESP (Gas Naturale): 13.6 KW

Carburante: Gas Naturale o GPL

Frequenza: 50 Hz

Tensione: 400 V

Motore del gruppo elettrogeno: Generac G-FORCE 1000 SERIES

Giri motore: 3000 giri/min

Avviamento: Elettrico

Cilindrata: 999 cc

Cilindri: 2 a V

Raffreddamento del gruppo elettrogeno: Aria

Lunghezza: 1232 mm

Larghezza: 648 mm

Altezza: 733 mm

Peso: 220 Kg

Regolazione della tensione: AVR

Il gruppo elettrogeno: Supersilenzioso

Livello Emissioni Rumore

Potenza acustica (LWA) dBA 95

Pressione acustica a 7 m dB(A) 65

Quiet-Test Mode dB(A) 59

Liberati delle necessità di rifornimento

I generatori di backup residenziale Pramac sono collegati direttamente alla tua alimentazione. Con un generatore GA, non dovrà più avere a che fare con bombole del Gas.

La miglior qualità di potenza della classe

Grazie alla tecnologia True Power™, questa serie di gruppi elettrogeni offre la miglior qualità di alimentazione del mercato, con meno del 5% di distorsione armonica totale per garantire il funzionamento regolare delle apparecchiature più sensibili.

Ti serve un'altra potenza? SCOPRI [QUI](#) tutti le opzioni di gruppi elettrogeni Monofase Trifase Supersilenzioso.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Trifase

Potenza massima trifase (KW): 16

Potenza massima trifase (KVA): 20

Carburante: Gas Naturale o GPL

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 400

Normativa Emissioni : Uso Stazionario

Giri motore (giri/min): 3000

Regolatore di giri: Elettronico

Avviamento: Elettrico

Cilindrata (cm³): 999

Numero cilindri: 2

Disposizione cilindri: A V di 90°

Capacità olio (L): 1.8

Raffreddamento: Aria

Potenza nominale massima [GPL] (KVA): 20

Potenza nominale massima [GPL] (KW): 16

Potenza nominale massima [Gas Naturale] (KVA): 17

Potenza nominale massima [Gas Naturale] (KW): 13.6

Numero poli: 2

Potenza acustica: 95 dB(A)

Pressione acustica: 65 dB(A) a 7 m

Quiet-Test Mode: 59 dB(A)

