



# TELAIR TG480

**Prezzo:**

**2.015,00 € iva esclusa**

## Product description:

### TELAIR TG480 CARICABATTERIE

TELAIR TG480 è un caricabatterie con una capacità di carica corrispondente a più del doppio a uno Fuel Cell o ad un pannello solare da 100W Completamente automatico.

Il funzionamento del TELAIR TG480 caricabatterie è completamente automatico, è assicurato da un motore a scoppio alimentato con il **GPL** di bordo, combustibile a basso impatto ambientale.

Grazie ad un isolamento fono assorbente di grosso spessore, il caricabatterie TELAIR TG480 ha una diffusione del rumore estremamente bassa (solo 51 dBA (7mt)) e quasi impercettibile. Le soluzioni tecniche adottate garantiscono un funzionamento sempre sicuro, con rumorosità e vibrazioni trascurabili.

Sistema per gestire in modo **controllato il parallelo** tra la **batteria del motore** e la/le **batterie di servizio**.

Il caricabatterie TELAIR TG480 si avvia quando la batteria si sta scaricando (11,9 V) e si arresta quando è piena (14,5 V). Utile quando la batteria del motore non è pienamente efficiente oppure in caso di impiego di apparati elettrici ad alto assorbimento

Il TELAIR TG480 è un caricabatterie ha un funzionamento a gas semplice e pratica, basta collegarlo alla bombola del gas già presente nel camper ed è pronto per l'utilizzo

TELAIR TG480 è provvisto di un pratico pannello di comando che segnala, la temperatura elevata e il livello dell'olio basso. Inoltre il pannello di comando prevede una spia di segnalazione che indica tutte le fasi di funzionamento dell'ECOENERGY.

In più il pannello è dotato di un pulsante per avviamento manuale forzato. Si usa nel caso in cui si desideri accendere l'ECOENERGY anche se la tensione della batteria è superiore al livello di soglia minima di 11,9 Volt. Raggiunta la tensione di 14,5 Volt, l'ECOENERGY spegne il motore automaticamente e si mette in stand-by di nuovo.

## CARATTERISTICHE TECNICHE DEL CARICABATTERIE TELAIR TG480

Funzionamento automatico: Start 11,9V - Stop 14,5V

Temperatura di funzionamento con gas propano: +50°C ÷ -25°C

Corrente nominale: A/h 20 A/h (480 A/24h)

Consumo Gas/Ora 270 g/h

Alimentazione: Gas Propano

Tensione carica: 12V

Consumo olio lubrificante: 1 lt/115 h

Rumore a 7 mt LpA: 51 dBA

Peso 19 Kg

Lunghezza senza staffe: 565 mm

Larghezza senza staffe: 380 mm

Altezza senza staffe: 250 mm

Batterie consigliate: 160 ÷ 300 Ah

Corrente fornita selezionabile: fissa

Funzionamento in alta montagna 2300 mt: NO

Cavo di collegamento con centralina di controllo 5 mt

Cerchi un prodotto con caratteristiche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'intera gamma TELAIR e di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici del TELAIR TG480 non impegnativi e soggetti a variazioni da parte del produttore

#### **Product features:**

Carburante: Gas

Tensione d'uscita (V): 12

Corrente nominale (A): 20 A/h (480 A/24h)

Consumo Gas (Kg/h): 0,27

Pressione acustica: 51 dB(A) a 7 m

Lunghezza (mm): 565

Larghezza (mm): 380

Altezza (mm): 250