

DIESEL Water cooled



WFM KING KG160.2IV.tl.SS GRUPPO ELETTROGENO SILENZIATO AUTOMATICO

Product description:

WFM KING KG160.2IV.tl.SS GRUPPO ELETTROGENO SILENZIATO AUTOMATICO

KING SIZE SERIES SOUNDPROOF VERSION

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD GRUPPO ELETTROGENO

- Basamento in acciaio
- Antivibranti
- Serbatoio integrato con vasca di raccolta liquidi
- Silenziatore industriale per versione aperta
- Batteria
- QUADRO ELETTRICO AUTOMATICO ACP 6120 AMF
- Motore con radiatore originale tropicalizzato
- Pulsante arresto di emergenza
- Cabina di insonorizzazione di acciaio zincato con marmitta residenziale

QUADRO ELETTRICO AUTOMATICO ACP 6120 AMF

QUADRO ELETTRICO MONTATO SUL GRUPPO ELETTROGENO SENZA TELECOMMUTAZIONE

Equipaggiamento: scheda elettronica di controllo, interruttore magnetotermico, carica batteria, chiave quadro.

Product features:

Tipo fase: Trifase

Potenza massima trifase (KW): 141

Potenza uso continuativo trifase (KW): 128

Potenza massima trifase (KVA): 176

Potenza uso continuativo trifase (KVA): 160

Carburante: Diesel

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230 / 400

Configurazione prese: Morsettiera

Normativa Emissioni : Stage 3A

Giri motore (giri/min): 1500

Avviamento: Elettrico

Cilindrata (cm³): 6700

Numero cilindri: 6

Disposizione cilindri: In linea

Raffreddamento: Acqua

Iniezione: Diretta

Alternatore: Mecc Alte

Numero poli: 4

Potenza trifase (KW): 128

Potenza trifase (KVA): 160

Rendimento (%): 93.5

Grado di protezione: IP21

Alessaggio per corsa (mm): 104 x 132

Capacità serbatoio carburante (L): 200

Consumo (L/h): 24,8 @ 80%

Autonomia (h): 8

Lunghezza (mm): 3000

Larghezza (mm): 1130

Altezza (mm): 1850

Peso a secco (Kg): 2350

Silenzioso: Sì

Spazzole: No

Funzione PMG: No

Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno

Tipo di alternatore: Velocità Costante

Regolatore di tensione: AVR

Marca Motore: FPT Iveco