



## GRUPPO ELETTROGENO GP18S-PW-A SUPERSILENZIATO CENTRALINA AUTOMATICA

Prezzo:

7.965,00 € iva esclusa

## **Product description:**

I gruppi elettrogeni a 1500 giri sono concepiti per un uso versatile, dal cantiere all'industria, dall'agricoltura alla protezione civile.

Robusti telai in acciaio elettrosaldato con serbatoio incorporato di capacità variabile, i motori ed gli alternatori forniti dai più importanti costruttori mondiali del settore e centraline all'avanguardia rappresentano gli elementi per garantire gruppi elettrogeni di qualità eccellente.

Le cofanature sono realizzate in acciaio, che ne permette l'utilizzo anche in ambienti tropicali. Le cofanature garantiscono la massima accessibilità per le operazioni di manutenzione e pulizia.

L'immagine è puramente indicativa.

## **Product features:**

Tipo fase: Trifase

Potenza massima trifase (KW): 13.6 Potenza uso continuativo trifase (KW): 12

Potenza massima trifase (KVA): 17

Potenza uso continuativo trifase (KVA): 15

Carburante: Diesel Frequenza (Hz): 50 Tensione (V): 230 / 400

Configurazione prese: Presa ausiliaria 32A 5P + Presa ausiliaria 32A 3P

Motore: PERKINS 403A-15G2

Normativa Emissioni: Uso Stazionario



Giri motore (giri/min): 1500 Regolatore di giri: Meccanico

Avviamento: Elettrico Cilindrata (cm³): 1496 Numero cilindri: 3

Disposizione cilindri: In linea Raffreddamento: Acqua Alternatore: Mecc Alte

Numero poli: 4

Capacità serbatoio carburante (L): 70

Consumo (L/h): 3.1 al 75% del carico / 4.2 al 100% del carico

Pressione acustica: 59 dB(A) a 7 m

Lunghezza (mm): 1750 Larghezza (mm): 750 Altezza (mm): 1125 Peso a secco (Kg): 590

Silenziato: Sì

Super silenziato: Sì

Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno Quadro di commutazione ATS: Opzionale

Regolatore di tensione: AVR

Precisione della regolazione della tensione: ± 1%

