



# TELWIN INFINITY 220

## Saldatrice MMA TIG

### Product description:

### TELWIN INFINITY 220 Saldatrice MMA TIG

Telwin Infinity 220 Saldatrice inverter ad elettrodo MMA e TIG in corrente continua (DC) con innesco a striscio.

Telwin Infinity 220 consente flessibilità di impiego con i più svariati tipi di elettrodi: rutili, basici, inox, ghisa, ecc.

Caratteristiche della saldatrice Telwin Infinity 220:

- compatta e leggera
  - elevata stabilità della corrente di saldatura alle variazioni della tensione di alimentazione
  - dispositivi arc force, hot start, anti-stick
  - protezioni termostatica, sovrattensione, sottotensione, sovraccorrente, motogeneratore (+/- 15%).
- Completa di accessori per la saldatura MMA.

Caratteristiche Tecniche della saldatrice Telwin Infinity 220:

Tipo di fase: Monofase

Tensione: 230 V

Frequenza: 50 / 60 Hz

Campo regolazione corrente: 20 - 200 A

Corrente max: 200 A - 35%

Corrente al 60%: 140 A

Tensione a vuoto max: 60 V

Corrente assorbita massima: 36 A

Corrente assorbita al 60%: 24 A

Potenza assorbita max: 6 KW

Potenza assorbita al 60%: 4 KW

Potenza minima generatore: 10 KW

Rendimento: 92%

Fattore di potenza (cosphi): 0.7

Diametro elettrodi in DC: 1,6 - 4 mm

Grado di protezione: IP23

Lunghezza: 40 cm

Larghezza: 14.5 cm

Altezza: 24 cm

Peso: 6.56 Kg

Accessori inclusi con la saldatrice Telwin Infinity

CAVO 25 MMQ 2 M DINSE 25124465

CAVO 25 MMQ 3 M DINSE DX 25124466

TOLEDO 250 PINZA DI MASSA 250A712030

DALLAS 300 PINZA PORTAELETRODI 300A712260

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

#### **Product features:**

Tipo fase: Monofase

Frequenza (Hz): 50 / 60

Tensione (V): 230

Rendimento (%): 92

Grado di protezione: IP23

Corrente massima assorbita (A): 36

Tensione a vuoto (V): 60

Regolazione di corrente (A): 20 - 200

Diametro elettrodi (mm): 1.6 - 4

Diametro massimo elettrodo (mm): 4

Corrente massima (A): 200

Lunghezza (mm): 400

Larghezza (mm): 145

Altezza (mm): 240

Peso (Kg): 6.5

