



MOSA GE 2000 MI

Prezzo:

413,00 € iva esclusa

Product description:

Gruppo elettrogeno MOSA GE2000MI supersilenziato 2 KW

Gruppo elettrogeno MOSA GE2000MI facente parte della gamma portatili della MOSA, è un gruppo elettrogeno da 2KW monofase con regolatore di tensione a tecnologia inverter. gruppo elettrogeno MOSA GE2000MI 2KW monofase è perfetto sia per uso hobbistico sia per

uso professionale, grazie al motore GK 80-i alimentato a benzina ed a tutti i componenti di ottima qualità di cui è composto. Il gruppo elettrogeno MOSA GE2000MI 2KW monofase ha un avviamento manuale con autoavvolgente e un motore GK 80-i.

Questo gruppo elettrogeno MOSA GE2000MI 2KW monofase è molto leggero, facile da trasportare e manovrare in quanto è compatto e maneggevole con una comoda maniglia per il trasporto.

Regolatore di tensione inverter

Il regolatore a tecnologia inverter del gruppo elettrogeno MOSA GE2000MI 2KW monofase garantisce un'erogazione di energia elettrica costante, pulita e senza interruzioni. In questo modo, grazie al regolatore a tecnologia inverter, potrai collegare al tuo gruppo elettrogeno MOSA GE2000MI 2KW i tuoi dispositivi sensibili (pc, smartphone, elettrodomestici, ecc) in tutta sicurezza e senza bruciarli.

Perché acquistare questo generatore?

Innanzitutto il gruppo elettrogeno MOSA GE2000MI 2KW risolve problemi di mancanza di energia elettrica durante black-out in diversi ambienti, dalle abitazioni alle aziende. Il gruppo elettrogeno MOSA GE2000MI 2KW è anche utilizzato per fornire energia elettrica nei cantieri edili e per uso hobbistico. I generatori portatili sono macchine leggere, facili da trasportare, compatte e robuste, semplici da utilizzare e con bassi costi di gestione. Presentano, inoltre, un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Vendita - Noleggio - Manutenzione Gruppi Elettrogeni Torino: +39 011 25 35 33 | Milano: +39 02 83 62 30 79

Dati tecnici del GE2000MI:

Potenza massima Monofase: 2 KW

Potenza uso continuo Monofase: 1.8 KW

Carburante: Benzina

Tensione: 230 V Frequenza: 50 Hz Motore: GK 80-i

Avviamento: Manuale

Consumo: 5.3 Lt/h al 75% del carico

Lunghezza: 498 mm Larghezza: 298 mm Altezza: 459 mm

Peso: 22 Kg Inverter

Supersilenziato

Se invece stai cercando un altro generatore, allora ti consigliamo la gamma dei gruppi elettrogeni

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

" "

Product features:

Tipo fase: Monofase

Potenza massima monofase (KW): 2

Potenza uso continuativo monofase (KW): 1.8

Potenza massima monofase (KVA): 2

Potenza uso continuativo monofase (KVA): 1.8

Carburante: Benzina Frequenza (Hz): 50 Tensione (V): 230

Configurazione prese: 1 x 230V 16A 2P+T Schuko

Motore: GK 80-i

Normativa Emissioni : Stage 5 Giri motore (giri/min): 5500

Avviamento: Manuale Cilindrata (cm³): 79.7 Numero cilindri: 1 Capacità olio (L): 0.35 Raffreddamento: Aria Vendita - Noleggio - Manutenzione Gruppi Elettrogeni Torino: +39 011 25 35 33 | Milano: +39 02 83 62 30 79

Alternatore: Sincrono monofase, autoeccitato, autoregolato, senza spazzole

Alesaggio per corsa (mm): 48.6 x 43 Capacità serbatoio carburante (L): 5

Consumo (L/h): 5.3 Autonomia (h): 0.93

Potenza acustica: 92 dB(A)

Pressione acustica: 67 dB(A) a 7 m

Lunghezza (mm): 498 Larghezza (mm): 298 Altezza (mm): 459 Peso a secco (Kg): 22

Silenziato: Sì

Super silenziato: Sì

Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno Quadro di commutazione ATS: No Regolatore di tensione: Inverter

