



# CGM D11000 Gruppo Elettrogeno STAGE V 12.1 KVA

**Prezzo:**

**4.845,00 € iva esclusa**

## Product description:

### Gruppo elettrogeno CGM D11000 Monofase 11 KVA

Gruppo elettrogeno CGM D11000 monofase da 11 KVA con motore Kohler alimentato a diesel STAGE V a 3000 giri/minuto, compatto e di semplice impiego, montato su base fissa con gommini antivibranti.

Il gruppo elettrogeno CGM D11000 è composto da un alternatore Made in Italy della Linz o della NSM, autoeccitato senza spazzole e con regolatore di tensione **AVR**. Il gruppo elettrogeno CGM D11000 è dotato di avviamento elettrico con batteria da 12 V e con un basso consumo di carburante, infatti consuma solamente 2,8 litri/ora al 75% del carico.

Questo gruppo elettrogeno D11000 è perfetto per l'utilizzo all'aperto come per esempio per uso hobbistico. Disponibile anche con quadro per l'avviamento automatico con ATS.

Il gruppo elettrogeno CGM D11000 fa parte della serie CLASSIC DIESEL e sono caratterizzati da minori consumi ed un'aspettativa di vita maggiore rispetto alla gamma alimentata a benzina. Il gruppo elettrogeno D11000 a 3000 giri/minuto è adatto solo per uso di emergenza. Si sconsiglia l'uso per più di 6 ore continuative e per più di 500 ore l'anno.

## Caratteristiche tecniche del gruppo CGM D11000:

Tipo di fase: Monofase

Potenza massima monofase: 10.9 KW

Potenza uso continuo monofase: 9.9 KW

Potenza massima monofase: 12.1 KVA

Potenza uso continuo monofase: 11 KVA

Carburante: Diesel

Tensione: 230 V

Frequenza: 50 Hz

Motore: KOHLER KD425

Giri motore: 3000 giri/min

Avviamento: Elettrico  
Sistema regolatore di tensione: AVR  
Consumo: 2.8 Lt/h al 75% del carico  
Capacità serbatoio: 4 Lt  
Autonomia: 1.4 h al 75% del carico  
Lunghezza: 910 mm  
Larghezza: 580 mm  
Altezza: 640 mm  
Peso: 170 Kg

Scopri l'intera gamma riservata ai [gruppi elettrogeni terrestri](#) della CGM o altre tra le migliori marche sfogliando il nostro catalogo per trovare quello più adatto alle tue esigenze.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

#### **Product features:**

Tipo fase: Monofase  
Potenza massima monofase (KW): 10.9  
Potenza uso continuativo monofase (KW): 9.9  
Potenza massima monofase (KVA): 12.1  
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 11  
Carburante: Diesel  
Frequenza (Hz): 50  
Tensione (V): 400  
Configurazione prese:  
Motore: Kohler KD 425  
Normativa Emissioni : Stage 5  
Giri motore (giri/min): 3000  
Avviamento: Elettrico  
Cilindrata (cm<sup>3</sup>): 851  
Numero cilindri: 2  
Alternatore: Made in Italy  
Numero poli: 2  
Capacità serbatoio carburante (L): 4  
Consumo (L/h): 2.8  
Autonomia (h): 1.4  
Lunghezza (mm): 910

Larghezza (mm): 580

Altezza (mm): 640

Peso a secco (Kg): 170

Silenzziato: No

Super silenziato: No

Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno

Quadro di commutazione ATS: Opzionale

Regolatore di tensione: AVR

Marca Motore: Kohler