



# CGM DS11000T GENERATORE 12KVA MONOFASE / TRIFASE AVR

Prezzo:

6.435,00 € iva esclusa

## **Product description:**

### CGM DS11000T GENERATORE 12KVA MONOFASE / TRIFASE AVR

Generatore CGM DS11000T trifase da 11 KVA con motore Kohler alimentato a diesel a 3000 giri/minuto, compatto e di semplice impiego, montato su base fissa con gommini antivibranti. Il Generatore CGM DS11000T è composto da un alternatore Made in Italy, autoeccitato con spazzole e con regolatore di tensione **AVR**. Il Generatore CGM DS11000T è dotato di avviamento elettrico con batteria con un basso consumo di carburante infatti consuma solamente 2,8 litri/ora al 75% del carico. Questo Generatore DS11000T è perfetto per l'utilizzo all'aperto come per esempio per uso cantieristico.

Il Generatore CGM DS11000T fa parte della serie QUIET in quanto grazie alla cofanatura ha basse emissioni acustiche e risulta supersilenziato. Questo Generatore è a 3000 giri, con motore diesel KOHLER ad avviamento elettrico con chiave e batteria. Il Generatore CGM DS11000T è caratterizzato da minori consumi ed un'aspettativa di vita maggiore rispetto alla gamma alimentata a benzina. Il Generatore CGM DS11000T a 3000 giri/minuto è adatto solo ad un uso di emergenza. Si sconsiglia l'uso per più di 6 ore continuative e per più di 500 ore l'anno.

# Caratteristiche tecniche del Generatore CGM DS11000T:

Tipo di fase: Monofase / Trifase

Potenza massima: 12.1 KVA / 9.7 KW Potenza uso continuo: 11 KVA / 8.8 KW

Carburante: Diesel Tensione: 230 / 400 V Frequenza: 50 Hz

Motore: KOHLER KD425

Normativa emissioni: Non Emissionato

Giri motore: 3000 giri/min

Vendita - Noleggio - Manutenzione Gruppi Elettrogeni Torino: +39 011 25 35 33 | Milano: +39 02 83 62 30 79

Avviamento: Elettrico

Sistema regolatore di tensione: AVR Consumo: 2.8 Lt/h al 75% del carico

Capacità serbatoio: 30 Lt

Autonomia: 10.7 h al 75% del carico

Lunghezza: 1070 mm Larghezza: 610 mm Altezza: 900 mm Peso: 235 Kg

Scopri l'intera gamma di gruppi elettrogeni terrestri della CGM sul nostro catalogo per trovare quello più adatto alle tue esigenze.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

#### **Product features:**

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza massima trifase (KW): 9.7

Potenza uso continuativo trifase (KW): 8.8

Potenza massima trifase (KVA): 12.1

Potenza uso continuativo trifase (KVA): 11

Carburante: Diesel Frequenza (Hz): 50 Tensione (V): 230 / 400

Configurazione prese: 1 x 400V 16A 5P CEE - 1 x 230V 16A 3P - 1 x 230V SCHUKO

Motore: Kohler KD425

Normativa Emissioni: NON EMISSIONATO

Giri motore (giri/min): 3000

Avviamento: Elettrico Cilindrata (cm³): 851 Numero cilindri: 2

Alternatore: Linz o NSM

Numero poli: 2

Capacità serbatoio carburante (L): 30

Consumo (L/h): 2.8 Autonomia (h): 10.7 Lunghezza (mm): 1070

Larghezza (mm): Altezza (mm): 900

Peso a secco (Kg): 235

Silenziato: Sì

Super silenziato: Sì



Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno

Regolatore di tensione: AVR

Marca Motore: Kohler

