



Gruppo elettrogeno CGM C5000TE

Prezzo:

1.777,50 € iva esclusa

Product description:

Gruppo elettrogeno CGM C5000TE Trifase 5 KVA

Gruppo elettrogeno CGM C5000TE mono/trifase da 5 KVA con motore Honda alimentato a benzina STAGE V a 3000 giri/minuto, compatto e di semplice impiego, montato su base fissa con gommini antivibranti.

Il gruppo elettrogeno CGM C5000TE è composto da un alternatore Made in Italy della Linz o della NSM, autoeccitato con spazzole e con regolatore di tensione **AVR**.

Il gruppo elettrogeno CGM C5000TE è dotato di avviamento elettrico con batteria da 12 V ma anche manuale a strappo con autoavvolgente e con un basso consumo di carburante, infatti consuma solamente 1,6 litri/ora al 75% del carico. Questo gruppo elettrogeno C5000TE è perfetto per l'utilizzo all'aperto come per esempio per uso hobbistico.

Il gruppo elettrogeno CGM C5000TE fa parte della serie CLASSIC e si adatta facilmente a svariati utilizzi quali abitazioni, impianti ambulanti, campeggi, hobbistica, cantieri ecc. Il gruppo elettrogeno C5000TE a 3000 giri/minuto è adatto solo per uso di emergenza. Si sconsiglia l'uso per più di 6 ore continuative e per più di 500 ore l'anno.

Caratteristiche tecniche del gruppo elettrogeno CGM C5000TE:

Tipo di fase: Monofase/Trifase

Potenza massima monofase: 1.85 KVA / 1.6 KW Potenza uso continuo monofase: 1.7 KVA / 1.3 KW

Potenza massima trifase: 5.5 KVA / 4.8 KW Potenza uso continuo trifase: 5 KVA / 4 KW

Carburante: Benzina Tensione: 230 / 400 V Frequenza: 50 Hz

Motore: HONDA GX270 Giri motore: 3000 giri/min Avviamento: Elettrico Vendita - Noleggio - Manutenzione Gruppi Elettrogeni Torino: +39 011 25 35 33 | Milano: +39 02 83 62 30 79

Sistema regolatore di tensione: AVR Consumo: 1.6 Lt/h al 75% del carico

Capacità serbatoio: 5.3 Lt

Autonomia: 3.3 h al 75% del carico

Lunghezza: 780 mm Larghezza: 510 mm Altezza: 500 mm Peso: 80 Kg

Scopri l'intera gamma riservata ai gruppi elettrogeni terrestri della CGM o altre tra le migliori marche sfogliando il nostro catalogo per trovare quello più adatto alle tue esigenze.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza massima monofase (KW): 1.6

Potenza uso continuativo monofase (KW): 1.3

Potenza massima monofase (KVA): 1.8

Potenza uso continuativo monofase (KVA): 1.7

Potenza massima trifase (KW): 4.8

Potenza uso continuativo trifase (KW): 4

Potenza massima trifase (KVA): 5.5

Potenza uso continuativo trifase (KVA): 5

Carburante: Benzina Frequenza (Hz): 50 Tensione (V): 230 / 400

Configurazione prese: 1 x 400V 16A 5P CEE - 1 x 230V 16A 3P CEE

Motore: Honda GX270

Normativa Emissioni : Stage 5 Giri motore (giri/min): 3000

Avviamento: Elettrico Cilindrata (cm³): 270 Numero cilindri: 1

Alternatore: Made in Italy

Numero poli: 2

Capacità serbatoio carburante (L): 5.3



Consumo (L/h): 1.6 Autonomia (h): 3.3 Lunghezza (mm): 780 Larghezza (mm): 510 Altezza (mm): 500 Peso a secco (Kg): 80

Silenziato: No

Super silenziato: No

Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno Quadro di commutazione ATS: Opzionale

Regolatore di tensione: AVR

Marca Motore: Honda

