



Gruppo elettrogeno CGM CX7000T

Prezzo:

1.582,50 € iva esclusa

Product description:

Gruppo elettrogeno CGM CX7000T Trifase 7 KVA AVR

Gruppo elettrogeno CGM CX7000T trifase da 7 KVA con motore Honda alimentato a benzina STAGE V a 3000 giri/minuto, compatto e di semplice impiego, montato su base fissa con robusta copertura antipioggia e gommini antivibranti. Il gruppo elettrogeno CGM CX7000T è composto da un alternatore Made in Italy della Linz o della NSM, autoeccitato con spazzole e con regolatore di tensione AVR. Il regolatore AVR permette di stabilizzare la tensione e non rovina i dispositivi sensibili collegati. Il gruppo elettrogeno CGM CX7000T è dotato di avviamento manuale a strappo con autoavvolgente e con un basso consumo di carburante, infatti consuma solamente 2 litri/ora al 75% del carico. Questo gruppo elettrogeno CX7000T è perfetto per l'utilizzo all'aperto come per esempio per uso hobbistico. Disponibile anche in versione con avviamento elettrico e con quadro ATS.

Il gruppo elettrogeno CGM CX7000T fa parte della serie DELUXE e si adatta facilmente a svariati utilizzi quali abitazioni, impianti ambulanti, campeggi, hobbistica, cantieri ecc. Il gruppo elettrogeno CX7000T a 3000 giri/minuto è adatto solo per uso di emergenza. Si sconsiglia l'uso per più di 6 ore continuative e per più di 500 ore l'anno.

Caratteristiche tecniche del gruppo CGM CX7000T:

Tipo di fase: Monofase / Trifase

Potenza massima monofase: 2.5 KVA / 2 KW

Potenza uso continuo monofase: 2.3 KVA / 1.8 KW

Potenza massima trifase: 7.7 KVA / 6.1 KW Potenza uso continuo trifase: 7 KVA / 5.6 KW

Carburante: Benzina Tensione: 230 V / 400 V

Frequenza: 50 Hz

Motore: HONDA GX390 Giri motore: 3000 giri/min Avviamento: Manuale Vendita - Noleggio - Manutenzione Gruppi Elettrogeni Torino: +39 011 25 35 33 | Milano: +39 02 83 62 30 79

Sistema regolatore di tensione: AVR Consumo: 2 Lt/h al 75% del carico

Capacità serbatoio: 15 Lt

Autonomia: 7.5 h al 75% del carico

Lunghezza: 825 mm Larghezza: 550 mm Altezza: 530 mm Peso: 76 Kg

Scopri l'intera gamma riservata ai gruppi elettrogeni terrestri della CGM o altre tra le migliori marche sfogliando il nostro catalogo per trovare quello più adatto alle tue esigenze.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza massima monofase (KW): 2

Potenza uso continuativo monofase (KW): 2.3

Potenza massima monofase (KVA): 2.5

Potenza uso continuativo monofase (KVA): 1.8

Potenza massima trifase (KW): 6.1

Potenza uso continuativo trifase (KW): 5.6

Potenza massima trifase (KVA): 7.7

Potenza uso continuativo trifase (KVA): 7

Carburante: Benzina Frequenza (Hz): 50 Tensione (V): 230 / 400

Configurazione prese: 1 x 400V 16A 5P CEE - 1 x 230V 16A 3P CEE - 1 x 230V SCHUKO

Motore: Honda GX390

Normativa Emissioni : Stage 5 Giri motore (giri/min): 3000 Avviamento: Manuale

Cilindrata (cm³): 389 Numero cilindri: 1

Alternatore: Made in Italy

Numero poli: 2

Capacità serbatoio carburante (L): 15



Consumo (L/h): 2 Autonomia (h): 7.5 Lunghezza (mm): 825 Larghezza (mm): 550 Altezza (mm): 530 Peso a secco (Kg): 76

Silenziato: No

Super silenziato: No

Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno Quadro di commutazione ATS: No

Regolatore di tensione: AVR

Marca Motore: Honda

