



# Gruppo elettrogeno CGM D4000

Prezzo:

**2.625,00 € iva esclusa**

## Product description:

### Gruppo elettrogeno CGM D4000 Monofase 4 KVA

Gruppo elettrogeno CGM D4000 monofase da 4 KVA con motore Kohler alimentato a diesel STAGE V a 3000 giri/minuto, compatto e di semplice impiego, montato su base fissa con gommini antivibranti.

Il gruppo elettrogeno CGM D4000 è composto da un alternatore Made in Italy della Linz o della NSM, autoeccitato senza spazzole e con regolatore di tensione **AVR**. Il gruppo elettrogeno CGM D4000 è dotato di avviamento elettrico con batteria da 12 V e con un basso consumo di carburante, infatti consuma solamente 1 litro/ora al 75% del carico. Questo gruppo elettrogeno D4000 è perfetto per l'utilizzo all'aperto come per esempio per uso hobbistico.

Il gruppo elettrogeno CGM D4000 fa parte della serie CLASSIC DIESEL e sono caratterizzati da minori consumi ed un'aspettativa di vita maggiore rispetto alla gamma alimentata a benzina. Il gruppo elettrogeno D4000 a 3000 giri/minuto è adatto solo per uso di emergenza. Si sconsiglia l'uso per più di 6 ore continuative e per più di 500 ore l'anno.

### Caratteristiche tecniche del gruppo CGM D4000:

Tipo di fase: Monofase

Potenza massima monofase: 3.9 KW

Potenza uso continuo monofase: 3.6 KW

Potenza massima monofase: 4.4 KVA

Potenza uso continuo monofase: 4 KVA

Carburante: Diesel

Tensione: 230 V

Frequenza: 50 Hz

Motore: KOHLER KD15-350

Giri motore: 3000 giri/min

Avviamento: Elettrico

Sistema regolatore di tensione: AVR

Consumo: 1 Lt/h al 75% del carico

Capacità serbatoio: 4.3 Lt  
Autonomia: 4.3 h al 75% del carico  
Lunghezza: 780 mm  
Larghezza: 510 mm  
Altezza: 500 mm  
Peso: 80 Kg

Scopri l'intera gamma riservata ai [gruppi elettrogeni terrestri](#) della CGM o altre tra le migliori marche sfogliando il nostro catalogo per trovare quello più adatto alle tue esigenze.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

#### **Product features:**

Tipo fase: Monofase  
Potenza massima monofase (KW): 3.9  
Potenza uso continuativo monofase (KW): 3.6  
Potenza massima monofase (KVA): 4.4  
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 4  
Carburante: Diesel  
Frequenza (Hz): 50  
Tensione (V): 230  
Configurazione prese: 1 x 230V 16A 3P CEE - 1 x 230V SCHUKO  
Motore: Kohler KD 15-350  
Normativa Emissioni : Stage 5  
Giri motore (giri/min): 3000  
Avviamento: Elettrico  
Cilindrata (cm<sup>3</sup>): 349  
Numero cilindri: 1  
Alternatore: Made in Italy  
Numero poli: 2  
Capacità serbatoio carburante (L): 4.3  
Consumo (L/h): 1  
Autonomia (h): 4.3  
Lunghezza (mm): 780  
Larghezza (mm): 510  
Altezza (mm): 500  
Peso a secco (Kg): 80  
Silenziato: No  
Super silenziato: No  
Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno  
Quadro di commutazione ATS: Opzionale  
Regolatore di tensione: AVR

Marca Motore: Kohler

