



Gruppo elettrogeno CGM D4000T

Prezzo:

2.850,00 € iva esclusa

Product description:

Gruppo elettrogeno CGM D4000T Trifase 4 KVA

Gruppo elettrogeno CGM D4000T trifase da 4 KVA con motore Kohler alimentato a diesel STAGE V a 3000 giri/minuto, compatto e di semplice impiego, montato su base fissa con gommini antivibranti. Il gruppo elettrogeno CGM D4000T è composto da un alternatore Made in Italy della Linz o della NSM, autoeccitato con spazzole e con regolatore di tensione **AVR** opzionale. Il gruppo elettrogeno CGM D4000T è dotato di avviamento elettrico con batteria da 12 V e con un basso consumo di carburante, infatti consuma solamente 1 litro/ora al 75% del carico. Questo gruppo elettrogeno D4000T è perfetto per l'utilizzo all'aperto come per esempio per uso hobbistico.

Il gruppo elettrogeno CGM D4000T fa parte della serie CLASSIC DIESEL e sono caratterizzati da minori consumi ed un'aspettativa di vita maggiore rispetto alla gamma alimentata a benzina. Il gruppo elettrogeno D4000T a 3000 giri/minuto è adatto solo per uso di emergenza. Si sconsiglia l'uso per più di 6 ore continuative e per più di 500 ore l'anno.

Caratteristiche tecniche del gruppo CGM D4000T:

Tipo di fase: Monofase / Trifase

Potenza massima monofase: 1.5 KVA / 1.2 KW

Potenza uso continuo monofase: 1.3 KVA / 1 KW

Potenza massima trifase: 4.4 KVA / 3.5 KW

Potenza uso continuo trifase: 4 KVA / 3.2 KW

Carburante: Diesel

Tensione: 230 / 400 V

Frequenza: 50 Hz

Motore: KOHLER KD15-350

Giri motore: 3000 giri/min

Avviamento: Elettrico

Sistema regolatore di tensione: AVR

Consumo: 1 Lt/h al 75% del carico

Capacità serbatoio: 4.3 Lt
Autonomia: 4.3 h al 75% del carico
Lunghezza: 780 mm
Larghezza: 510 mm
Altezza: 500 mm
Peso: 80 Kg

Scopri l'intera gamma riservata ai [gruppi elettrogeni terrestri](#) della CGM o altre tra le migliori marche sfogliando il nostro catalogo per trovare quello più adatto alle tue esigenze.

Le immagini e dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del produttore.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase
Potenza massima monofase (KW): 1.2
Potenza uso continuativo monofase (KW): 1
Potenza massima monofase (KVA): 1.5
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 1.3
Potenza massima trifase (KW): 3.5
Potenza uso continuativo trifase (KW): 3.2
Potenza massima trifase (KVA): 4.4
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 4
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230 / 400
Configurazione prese: 1 x 400V 16A 5P CEE - 1 x 230V 16A 3P CEE
Motore: Kohler KD 15-350
Normativa Emissioni : Stage 5
Giri motore (giri/min): 3000
Avviamento: Elettrico
Cilindrata (cm³): 349
Numero cilindri: 1
Alternatore: Made in Italy
Numero poli: 2
Capacità serbatoio carburante (L): 4.3
Consumo (L/h): 1
Autonomia (h): 4.3

Lunghezza (mm): 780
Larghezza (mm): 510
Altezza (mm): 500
Peso a secco (Kg): 80
Silenziato: No
Super silenziato: No
Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno
Quadro di commutazione ATS: Opzionale
Regolatore di tensione: AVR
Marca Motore: Kohler