



Gruppo elettrogeno CGM DS15000

Product description:

Gruppo elettrogeno CGM DS15000 Monofase 13,5 KVA Supersilenzioso

Gruppo elettrogeno CGM DS15000 monofase da 13,5 KVA con motore Kohler alimentato a diesel STAGE V a 3000 giri/minuto, compatto e di semplice impiego, dotato di cofanatura che abbassa le emissioni acustiche e lo rende **supersilenzioso**.

Il gruppo elettrogeno CGM DS15000 è composto da un alternatore Made in Italy della Linz o della NSM, autoeccitato senza spazzole e con regolatore di tensione a condensatore o **AVR** opzionale. Il gruppo elettrogeno CGM DS15000 è dotato di avviamento elettrico con batteria da 12 V e con un basso consumo di carburante, infatti consuma solamente 3,2 litri/ora al 75% del carico per un'autonomia di più di 15 ore di funzionamento.

Questo gruppo elettrogeno DS15000 è perfetto per l'utilizzo all'aperto.

Il gruppo elettrogeno CGM DS15000 fa parte della serie QUIET e sono caratterizzati da minori consumi ed un'aspettativa di vita maggiore rispetto alla gamma alimentata a benzina e dotato di cabina insonorizzata adatta per installazione ed utilizzo all'aperto, e serbatoio maggiorato.

Il gruppo elettrogeno DS15000 a 3000 giri/minuto è adatto solo per uso di emergenza. Si sconsiglia l'uso per più di 6 ore continuative e per più di 500 ore l'anno.

Caratteristiche tecniche del gruppo CGM DS15000:

Tipo di fase: Monofase

Potenza massima monofase: 13.5 KW

Potenza uso continuo monofase: 12 KW

Potenza massima monofase: 15 KVA

Potenza uso continuo monofase: 13.5 KVA

Carburante: Diesel

Tensione: 230 V

Frequenza: 50 Hz
Motore: KOHLER KD477
Giri motore: 3000 giri/min
Avviamento: Elettrico
Sistema regolatore di tensione: Condensatore, AVR opzionale
Consumo: 3.2 Lt/h al 75% del carico
Capacità serbatoio: 50 Lt
Autonomia: 15.6 h al 75% del carico
Lunghezza: 1320 mm
Larghezza: 600 mm
Altezza: 1200 mm
Peso: 360 Kg
Supersilenzioso

Scopri l'intera gamma riservata ai [gruppi elettrogeni terrestri](#) della CGM o altre tra le migliori marche sfogliando il nostro catalogo per trovare quello più adatto alle tue esigenze.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase
Potenza massima monofase (KW): 13.5
Potenza uso continuativo monofase (KW): 12
Potenza massima monofase (KVA): 15
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 13.5
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230
Configurazione prese: 1 x 230V 32A 3P CEE - 1 x 230V 63A 3P CEE - 1 x 230V SCHUKO
Motore: Kohler KD477
Normativa Emissioni : Stage 5
Giri motore (giri/min): 3000
Avviamento: Elettrico
Cilindrata (cm³): 954
Numero cilindri: 2
Alternatore: Made in Italy
Numero poli: 2
Capacità serbatoio carburante (L): 50
Consumo (L/h): 3.2
Autonomia (h): 15.6
Lunghezza (mm): 1320
Larghezza (mm): 600

Altezza (mm): 1200

Peso a secco (Kg): 360

Silenzziato: Sì

Super silenzziato: Sì

Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno

Quadro di commutazione ATS: Opzionale

Regolatore di tensione: Condensatore / AVR (opzionale)

Marca Motore: Kohler