



Gruppo elettrogeno CGM DS6000T

Prezzo:

4.750,00 € iva esclusa

Product description:

Gruppo elettrogeno CGM DS6000T Trifase 6 KVA Supersilenziato

Gruppo elettrogeno CGM DS6000T trifase da 6 KVA con motore Kohler alimentato a diesel STAGE V a 3000 giri/minuto, compatto e di semplice impiego, dotato di cofanatura che abbassa le emissioni acustiche e lo rende **supersilenziato**. Il gruppo elettrogeno CGM DS6000T è composto da un alternatore Made in Italy della Linz o della NSM, autoeccitato con spazzole e con regolatore di tensione **AVR**. Il gruppo elettrogeno CGM DS6000T è dotato di avviamento elettrico con batteria da 12 V e con un basso consumo di carburante, infatti consuma solamente 1,5 litri/ora al 75% del carico per un'autonomia fino a 20 ore di funzionamento. Questo gruppo elettrogeno DS6000T è perfetto per l'l'utilizzo all'aperto.

Il gruppo elettrogeno CGM DS6000T fa parte della serie QUIET e sono caratterizzati da minori consumi ed un'aspettativa di vita maggiore rispetto alla gamma alimentata a benzina e dotato di cabina insonorizzata adatta per installazione ed utilizzo all'aperto, e serbatoio maggiorato. Il gruppo elettrogeno DS6000T a 3000 giri/minuto è adatto solo per uso di emergenza. Si sconsiglia l'uso per più di 6 ore continuative e per più di 500 ore l'anno.

Caratteristiche tecniche del gruppo CGM DS6000T:

Tipo di fase: Trifase

Potenza massima trifase: 5.3 KW Potenza uso continuo trifase: 4.8 KW Potenza massima trifase: 6.6 KVA Potenza uso continuo trifase: 6 KVA

Carburante: Diesel Tensione: 400 V Frequenza: 50 Hz

Motore: KOHLER KD15-440 Giri motore: 3000 giri/min Avviamento: Elettrico

Sistema regolatore di tensione: AVR Consumo: 1.5 Lt/h al 75% del carico

Vendita - Noleggio - Manutenzione Gruppi Elettrogeni Torino: +39 011 25 35 33 | Milano: +39 02 83 62 30 79

Capacità serbatoio: 30 Lt

Autonomia: 20 h al 75% del carico

Lunghezza: 1100 mm Larghezza: 650 mm Altezza: 900 mm Peso: 200 Kg Supersilenziato

Scopri l'intera gamma riservata ai gruppi elettrogeni terrestri della CGM o altre tra le migliori marche sfogliando il nostro catalogo per trovare quello più adatto alle tue esigenze.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Trifase

Potenza massima trifase (KW): 5.3

Potenza uso continuativo trifase (KW): 4.8

Potenza massima trifase (KVA): 6.6

Potenza uso continuativo trifase (KVA): 6

Carburante: Diesel Frequenza (Hz): 50 Tensione (V): 400

Configurazione prese: 1 x 400V 16A 5P CEE - 1 x 230V 16A 3P CEE - 1 x 230V SCHUKO

Motore: Kohler KD 15-440 Normativa Emissioni : Stage 5 Giri motore (giri/min): 3000

Avviamento: Elettrico Cilindrata (cm³): 442 Numero cilindri: 1

Alternatore: Made in Italy

Numero poli: 2

Capacità serbatoio carburante (L): 30

Consumo (L/h): 1.5 Autonomia (h): 20 Lunghezza (mm): 1100 Larghezza (mm): 650 Altezza (mm): 900 Peso a secco (Kg): 200 Vendita - Noleggio - Manutenzione Gruppi Elettrogeni Torino: +39 011 25 35 33 | Milano: +39 02 83 62 30 79

Silenziato: Sì

Super silenziato: Sì

Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno

Quadro di commutazione ATS: Opzionale

Regolatore di tensione: AVR

Marca Motore: Kohler

