



CGM 16TR GRUPPO ELETTROGENO CARDANO TRIFASE 16KVA AVR

Prezzo:

2.700,00 € iva esclusa

Product description:

CGM 16TR GRUPPO ELETTROGENO CARDANO TRIFASE 16KVA AVR

Gruppo elettrogeno a cardano CGM 16TR trifase da 16 KVA con attacco trattore da 3000 giri/minuto. Il Gruppo elettrogeno a cardano CGM 16TR ha una tensione di 400 V e una frequenza di 50 Hz.

L'alternatore del gruppo a cardano CGM 16TR ha un regolatore di tensione **AVR**. Il regolatore AVR permette di stabilizzare la tensione ed evitare danni ai dispositivi sensibili collegati. Il Gruppo elettrogeno a cardano CGM 16TR è molto affidabile in quanto è stato costruito e progettato utilizzando materiali di ottima qualità.

Generatore a cardano facile da trasportare, installare e posizionare grazie alla dimensione compatta, questo modello è ideale per essere montato su un gruppo trattore. Il Gruppo elettrogeno a cardano CGM 16TR ha una potenza trattore richiesta di 30 HP e una velocità presa di forza di 435 giri/minuto.

Questi gruppi elettrogeni compatti, robusti e facili da usare, sono completi di base con attacco a 3 punti per un fissaggio sicuro su ogni trattore.

La trasmissione della potenza avviene tramite il giunto cardanico (non incluso), collegato al moltiplicatore del gruppo elettrogeno.

I gruppi elettrogeni per attacco al trattore sono pensati principalmente per aziende agricole, fattorie, allevamenti e alpeggi ma si adattano facilmente a qualunque situazione di emergenza.

Questi gruppi elettrogeni sono azionati con un attacco cardanico grazie all'azione della **presa di forza P.T.O.** (Power Take Off in inglese) di un trattore agricolo tramite l'accoppiamento diretto. Questi gruppi sono molto semplici da utilizzare e servono a generare elettricità in luoghi

dove solitamente è difficile reperirla, per mezzo dell'accoppiamento ad un **trattore** con basso consumo di energia.

Caratteristiche tecniche CGM 16TR:

Tipo fase: Trifase

Potenza in continuo: 16 KVA

Potenza in continuo: 12.8 KW

Potenza in emergenza: 17.5 KVA

Potenza in emergenza: 14 KW

Tensione: 400 V

Frequenza: 50 Hz

Giri motore: 3000 giri/min

Potenza trattore necessaria: 30 hp

Giri presa di forza: 435 giri/min

Rapporto moltiplicatore: 1:6.9

Capacità olio moltiplicatore: 0.7 Lt

Alternatore: Linz, autoeccitato, con spazzole

Regolatore di tensione: AVR

Lunghezza: 900 mm

Larghezza: 850 mm

Altezza: 800 mm

Peso: 125 Kg

Prese:

- N.1 presa CEE 32A 5P 400V e N.1 presa CEE 16A 3P 230V

- Interruttore, differenziale e voltmetro

Il generatore a cardano CGM 16TR da 16 KVA è un gruppo trattore professionale che lo rende una delle migliori scelte rispetto ai suoi concorrenti. Il generatore a cardano CGM 16TR ha una robusta struttura con telaio protettivo.

Cerchi un prodotto con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'area dedicata ai gruppi elettrogeni a cardano CGM o di altri brand specializzati

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Trifase

Potenza massima trifase (KW): 14

Potenza uso continuativo trifase (KW): 12.8

Potenza massima trifase (KVA): 17.5

Potenza uso continuativo trifase (KVA): 16

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 400

Configurazione prese:

Giri motore (giri/min): 3000

Capacità olio (L): 0.7

Alternatore: Con spazzole

Numero poli: 2

Grado di protezione: IP21

Giri presa di forza (giri/min): 435

Potenza richiesta trattore:

Rapporto di trasmissione: 1 : 6.9

Regolatore di tensione: AVR