



RIMOR VFR500 045F3 INVERTER TRIFASE 45KW IP23

Prezzo:

1.100,22 € iva esclusa

Product description:

INVERTER VFR500 045F3 TRIFASE 45KW

L' Inverter VFR500 045F3 trifase di 45KW di potenza è un convertitore di tensione e frequenza in grado di generare un sistema trifase controllato in tensione e frequenza per rendere possibile la variazione di velocità dei motori asincroni trifase o motori vettoriali.

L'Inverter VFR500 045F3 è munito di display per lettura e programazione con la possibilità di attivare un amplissimo numero di funzioni, per soddisfare ogni applicazione industriale.

L'applicazione di inverter alle varie macchine operatrici (pompe, ventilatori, nastri trasportatori, mulini, ecc.) consente di ottenere un reale risparmio energetico, in quanto viene consumata la sola effettiva potenza necessaria. Infatti l'avviamento tramite inverter avviene assorbendo la corrente effettiva necessaria, per cui non si deve tenere conto dell'elevate correnti di spunto presenti in caso di avviamento con altri sistemi.

L'Inverter Trifase da 45KW ha un involucro con grado di protezione IP23 cioè è protetto da corpi solidi con dimensioni maggiori di 12mm di diametro e protezione contro le gocce d'acqua con un angolo inferiore a 15°.

La sigla IP corrisponde a International Protection Rating e, seguendo lo standard IEC 60529, identifica i gradi di protezione degli involucri per i dispositivi elettrici.

Tale norma nasce anche per evitare un eccessivo utilizzo di termini vaghi, come ad esempio "impermeabile". Grazie al grado di protezione IP è invece possibile essere più esaustivi e precisi, definendo in modo chiaro fino a che punto il dispositivo è protetto dall'intrusione di corpi solidi e liquidi, polvere ed eventuale contatto accidentale.

L'inverter VFR500 045F3 da 45KW può essere fornito anche con grado di protezione IP 54

Vendita - Noleggio - Manutenzione Gruppi Elettrogeni Torino: +39 011 25 35 33 | Milano: +39 02 83 62 30 79

CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'INVERTER TRIFASE VFR500 045F3

Tensione di ingresso: 380V

Potenza massima di esercizzio: 45KW

Sovraccarico: 120%

Frequenza di uscita massima: 500 Hz Temperatura min di esercizio: -10.00 °C Temperatura max di esercizio: 40.00 °C

Lunghezza: 283 cm Larghezza: 300 cm Altezza: 520 cm

Se stai cercando un Inverter con altre caratterisctiche o con più potenza di 45KW allora ti proponiamo di sfogliare il nostro ampio catalogo

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Trifase

Potenza massima trifase (KW): 45

Tensione (V): 380

Grado di protezione: IP23 Consumo Gas (Kg/h): 1 Lunghezza (mm): 2830 Larghezza (mm): 3000 Altezza (mm): 5200

