

# GENMAC G1

## MOTOPOMPA ACQUE PULITE



### Product description:

#### **GENMAC G1 MOTOPOMPA PER ACQUE PULITE AUTOADESCANTE**

La motopompa **Genmac G1** è autoadescante alimentata a benzina con una portata massima di **133Lt/min** con raffreddamento ad aria adatta a qualsiasi applicazione per acque pulite.

La motopompa Genmac è adatta per svuotare piscina, laghetti, fontane o per irrigare, grazie alla sua leggeranza e alle dimensioni compatte sarà di facile utilizzo in qualsiasi ambito sarà destinata.

Il Motore della Genmac G1 ha la canna del cilindro in ghisa con ottime prestazioni e di qualità semiprofessionale altamente affidabile, di facile avviamento, garantisce una ridotta rumorosità e vibrazione con un ridotto consumo. Grazie ai suoi soli 13,5 Kg e al carrello munito di ruote è possibile rilocarlo in maniera facile e senza sforzi ovunque sia necessario.

La motopompa Genmac autoadescante ha una portata massima di 133Lt/min ciò la rende incredibilmente efficiente date le piccole e maneggevoli dimensioni.

La motopompa Genmac **autoadescante** con portata di 133Lt/min fa parte di una tipologia di pompe idrauliche centrifughe con installazione sopra battente. Pertanto, come tutte tali tipologie di macchine, aspira da un livello più alto del liquido da pompare e quindi necessita di un adeguato adescamento per poter funzionare correttamente.

**L'autoadescamento** è la capacità di aspirare l'aria contenuta nella condotta di aspirazione durante la fase di avviamento della motopompa.

Nel momento in cui si mette in funzione la motopompa; il movimento rotatorio della girante crea una forte turbolenza nel liquido contenuto all'interno del corpo pompa che genera una depressione (fino a 0.8 bar) all'interno della condotta che risucchia l'aria in essa contenuta.

## CARATTERISTICHE TECNICHE GENMAC G1

Motore: R80-V  
Tipo: 4 tempi, raffreddamento ad aria  
Carburante: Benzina  
Cilindrata: 79 cc  
Capacità serbatoio: 2 litri  
Autonomia: 2,5 ore  
Aspirazione: 25 (1")  
Mandata: 25 (1")  
Capacità aspirazione: 6 m  
Prevalenza massima: 28 m  
Portata massima: 133Lt/min  
Lunghezza: 375mm  
Larghezza: 310 mm  
Altezza: 365 mm  
Peso: 13,5 Kg

Cerchi un prodotto con caratteristiche differenti o con una portata maggiore di 133Lt/min? [Qui puoi trovare](#) l'intera gamma di motopompe diesel e benzina Genmac o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici della motopompa per acque pulite non impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del fornitore

### Product features:

Carburante: Benzina  
Avviamento: A strappo  
Tipo di pompa: Motopompa portatile  
Tipo di materiale trattato: Acque chiare  
Altezza aspirazione (m): 28  
Portata massima (Lt/min): 133  
Diametro aspirazione (mm/pollici): 25 mm - 1"  
Diametro mandata (mm/pollici): 25 mm - 1"  
Capacità serbatoio carburante (L): 12.5  
Lunghezza (mm): 375  
Larghezza (mm): 310  
Altezza (mm): 365  
Peso a secco (Kg): 13

