

NOLEGGIO TORRE FARO ELC LED 400XL



Product description:

NOLEGGIO TORRE FARO ELC LED 400XL

NOLEGGIO TORRE FARO LUMAPHORE LED 400XL è una torre faro dotata di un proiettore capace di erogare una potenza massima di 420 W con il quale può illuminare un'area di 2400 m² disponibile per il noleggio.

TORRE FARO LUMAPHORE 400XL è l'ultimo nato della gamma LUMAPHORE® LED. Per aumentare la sua illuminazione a pavimento, sono incorporati 4 LED COB di forte potenza nella base translucida in policarbonato.

È apprezzato in numerosi settori industriali:

- Società di segnaletica orizzontale
- Squadre che eseguono lavori d'asfaltatura
- Servizi di soccorso
- Protezione civile
- Installatori di canalizzazioni
- Società autostradali

Il servizio di noleggio

Il noleggio una Torre Faro non è mai stato così facile: scegli il prodotto che vuoi affittare e [compila il formulario](#).

Il nostro staff specializzato per il servizio di noleggio ti risponderà subito con l'offerta più adatta a te!

Il materiale disponibile a noleggio può essere spedito in tutta Italia ed è sempre pronto all'azione: la nostra squadra di tecnici provvede infatti a tenerlo sempre in perfette condizioni operative.

E' consigliabile per il noleggio di grandi quantità di macchine prenotare con anticipo: questo è soprattutto importante in concomitanza di fiere o eventi, dove saranno in molti a usufruire del servizio di noleggio.

Caratteristiche principali del Torre Faro LUMAPHORE 400XL:

Numero di moduli LED: 8 + 4 COB

Numero di LED per modulo: 88

Potenza totale di illuminazione: 420 W

Potenza di alimentazione: 445 W

Cavo di attacco 3x1.5 mm²: 7 m

Durata di vita media dei LED: 50000 hrs

Temperatura ambiente di utilizzo: -15°C / +40°C

Temperatura di colore: 5000°K

Lumen totali: 47280 Lm

Diametro: 22.5 cm

Lunghezza: 910 mm

Peso: 6.5 Kg

Asta telescopica

Altezza massima: 396 cm.

I vantaggi della Torre Faro LUMAPHORE® 400XL:

- 2400 m² per 420 Watt
- Illuminazione potente a pavimento
- Accensione 100% immediata
- Leggero
- Robusto: ABS, base in policarbonato, diffusore PMMA resistente all'urto
- Resiste a condizioni climatiche avverse
- Estremamente polivalente nelle sue applicazioni

Cerchi una torre faro con caratteristiche differenti? Accedi alla nostra area dedicata di torri faro cliccando [QUI](#)

Noleggio disponibile a Torino e in tutta Italia.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

LUMAPHORE LUMAPHORE

""

Product features:

Grado di protezione: IP44

Diametro (Ø): 22.5

Altezza massima (m): 4

Numero di moduli LED: 8 + 4 COB

Numero di LED per modulo: 88

Potenza totale di illuminazione (W): 420

Potenza di alimentazione (W): 445

Cavo di attacco 3x1.5 mm² (m): 7

Durata di vita media dei LED (hrs): 50000

Accensione istantanea: Sì

Strallatura asta: Sì

Temperatura ambiente di utilizzo (°C): -15 / +40

Temperatura di colore (°K): 5000

Numero di lumen / modulo / COB (Lm): 4060 / 3700

Indice di resa dei colori: Maggiore di 82

Tempo medio di montaggio (min): 2

Area illuminata (m²): 2400

Lumen totali (Lm): 47280

Lunghezza (mm): 910

Peso (Kg): 6.5