

GENMAC Minicage RG13000YEO GENERATORE 14,5KVA



Prezzo:

5.196,00 € iva esclusa

Product description:

GENMAC Minicage RG13000YEO GENERATORE MONOFASE 14,5KVA

Il generatore Genmac Minicage RG13000YEO monofase è dotato di un motore Yanmar Diesel capace di erogare una potenza di 14,5KVA con regolatore di tensione a condensatore (AVR opzionale).

Questo generatore elettrico è ideale per avere sempre a portata di mano corrente elettrica monofase in qualsiasi posto e ambiente tipo cantieri navali, officine, settore edile o per il primo soccorso in zone disagiate. Le ridotte dimensioni ed il peso moderato, lo rendono un prodotto ideale per essere collocato facilmente ovunque e senza grandi sforzi da parte degli utilizzatori. Molto ricercato per l'ottimo rapporto qualità/prezzo, che lo rende uno dei generatori più diffuso tra i professionisti.

Il generatore Genmac Minicage RG13000YEO, è dotato di un potente motore Yanmar da 14,5KVA con alimentazione Diesel, che ne garantiscono massima efficienza e durata.

Il motore montato su questo generatore è il potente e tecnologico Yanmar, che genera una potenza continuativa (PRP Prime Power) di 13,3KVA in soli 3000 giri al minuto ed una potenza massima Limitata (L.T.P.) di 14,5KVA. Il motore viene raffreddato con sistema "ad acqua" tramite un radiatore e da una grande ventola, consentendone un utilizzo prolungato e duraturo anche in situazioni di alte temperature esterne, senza correre il rischio del surriscaldamento delle parti meccaniche.

Il generatore è un modello del tipo "OPEN" aperto cioè montato è fissato su di un telaio metallico robustissimo che offre un'ottima protezione delle parti meccanico e ne consente il sollevamento con gru o verricelli. Il sistema Open è un ottima soluzione anche per aumentare ulteriormente il refrigeramento e raffreddamento di tutte le parti meccaniche.

Particolarmente compatto e leggero, può essere trasportato con estrema facilità in qualsiasi

posto grazie alla forma del telaio scocca. Nel pannello di controllo, è presente il pulsante di avviamento e/o stop con pulsante Switch; un interruttore termico per una maggiore protezione del generatore e un interruttore elettromagnetico.

La parte posteriore del generatore portatile Avv. Elet. diesel monofase 14,5KVA Genmac Minicage RG13000YEO, è fornita di 1 uscita di corrente con attacco tipo CEE da 230V 16A e 1 CEE da 230V 63A., idonee al collegamento di qualsiasi apparecchio elettrico di uso comune.

Regolatore di Tensione AVR

Tutti i modelli della serie Genmac sono disponibili con regolatore di tensione AVR opzionale. L'AVR è un dispositivo che permette di **mantenere l' uscita più costante e meno dipendente dal carico**. Grazie a questa scheda si hanno meno cadute o picchi di corrente e ciò rende più sicuro l'utilizzo dei vari apparecchi collegati, migliorandone le prestazioni e la durata.

Il modello dotato di scheda AVR è altamente consigliato, in quanto garantisce un significativo miglioramento nella stabilità della l' uscita; questa caratteristica rende i generatori particolarmente adatti con macchine di uso comune con carico reattivo come ad esempio frigoriferi, congelatori, condizionatori e macchine da giardino. Grazie all' AVR potrete godere di una maggiore stabilità quindi ad un aumento della vita dei vostri dispositivi.

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL GENERATORE GENMAC Minicage RG13000YEO 14,5KVA

Regolatore di tensione : condensatore (AVR Opzionale)

Alimentazione: Diesel

Avviamento: Elettrico

Tipo di fase: Monofase

Potenza continua: 13,3KVA / 12,0KW

Potenza massima: 14,5KVA / 13,0KW

Motore: Yanmar 3TNV76-HMF

Quadro Prese: 1 x 16A 230V - 1 x 63A 230V

Tensione: 230V

Frequenza: 50 Hz

3000 giri al minuto

Serbatoio: 39 Lt.

Autonomia @ 75%: 9 h giri fissi

Avviamento: Manuale

Lunghezza (mm): 1150

Larghezza (mm): 580

Altezza (mm): 940

Peso a secco (Kg): 280

Se stai cercando un altro prodotto allora puoi consultare sul nostro catalogo altri [gruppi elettrogeni terrestri](#).

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase

Potenza massima monofase (KW): 13

Potenza uso continuativo monofase (KW): 12

Potenza massima monofase (KVA): 14.5

Potenza uso continuativo monofase (KVA): 13.3

Carburante: Diesel

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230

Configurazione prese: 1 x 16A 230V - 1 x 63A 230V

Motore: Yanmar 3TNV76

Giri motore (giri/min): 3000

Avviamento: Elettrico

Raffreddamento: Liquido Refrigerante

Numero poli: 2

Capacità serbatoio carburante (L): 39

Autonomia (h): 9

Lunghezza (mm): 1150

Larghezza (mm): 580

Altezza (mm): 940

Peso a secco (Kg): 280

Quadro di commutazione ATS: Opzionale

Regolatore di tensione: AVR (opzionale)

Marca Motore: Yanmar

