



GENMAC Minicage G13500YEO GENERATORE 13,3KVA

Prezzo:

4.839,00 € iva esclusa

Product description:

GENMAC Minicage G13500YEO GENERATORE TRIFASE 13,3KVA

Il generatore Genmac Minicage G13500YEO trifase è dotato di un motore Yanmar Diesel capace di erogare una potenza di 13,3KVA con regolatore di tensione a condensatore (AVR opzionale).

Questo generatore elettrico è ideale per avere sempre a portata di mano corrente elettrica trifase in qualsiasi posto e ambiente tipo cantieri navali, officine, settore edile o per il primo soccorso in zone disagiate. Le ridotte dimensioni ed il peso moderato, lo rendono un prodotto ideale per essere collocato facilmente ovunque e senza grandi sforzi da parte degli utilizzatori. Molto ricercato per l'ottimo rapporto qualità/prezzo, che lo rende uno dei generatori più diffuso tra i professionisti.

Il motore montato su questo generatore è Yanmar, che genera una potenza massima Limitata (L.T.P.) di 13,3KVA. Il motore viene raffreddato con sistema "ad acqua" tramite un radiatore e da una grande ventola, consentendone un utilizzo prolungato e duraturo anche in situazioni di alte temperature esterne, senza correre il rischio del surriscaldamento delle parti meccaniche.

Il generatore è un modello del tipo "OPEN" aperto cioè montato è fissato su di un telaio metallico robustissimo che offre un'ottima protezione delle parti meccanico e ne consente il sollevamento con gru o verricelli. Il sistema Open è un ottima soluzione anche per aumentare ulteriormente il refrigeramento e raffreddamento di tutte le parti meccaniche.

Particolarmente compatto e leggero, può essere trasportato con estrema facilità in qualsiasi posto grazie alla forma del telaio scocca. Nel pannello di controllo, è presente il pulsante di avviamento e/o stop con pulsante Switch; un interruttore termico per una maggiore protezione del generatore e un interruttore elettromagnetico.

Il generatore da 13,3KVA è dotato di un regolatore di tensione a condensatore, su richiesta può essere fornito con il regolatore AVR.



Regolatore di Tensione AVR

Tutti i modelli della serie Genmac sono disponibili con regolatore di tensione AVR opzionale. L'AVR è un dispositivo che permette di **mantenere l' uscita più costante e meno dipendente dal carico**. Grazie a questa scheda si hanno meno cadute o picchi di corrente e ciò rende più sicuro l'ultilizzo dei vari apparecchi collegati, migliorandone le prestazioni e la durata.

Il modello dotato di scheda AVR è altamente consigliato, in quanto garantisce un significativo miglioramento nella stabilità della l' uscita; questa caratteristica rende i generatori particolarmente adatti con macchine di uso comune con carico reattivo come ad esempio frigoriferi, congelatori, condizionatori e macchine da giardino. Grazie all' AVR potrete godere di una maggiore stabilità quindi ad un aumento della vita dei vostri dispositivi.

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL GENERATORE GENMAC Minicage G13500YEO 13,3KVA

Regolatore di tensione : condensatore (AVR Opzionale)

Alimentazione: Diesel Avviamento: Elettrico

Tipo di fase: Monofase / Trifase

Potenza continua Monofase: 4KVA / 3.6KW Potenza massima Monofase: 4.4KVA / 4KW Potenza continua Trifase: 12,1KVA / 9,7KW Potenza massima Trifase: 13,3KVA / 10,6KW

Motore: Yanmar 3TNV70-HMF

Quadro prese: 1 x 16A 230V - 1 x 32A 400V

Tensione: 230 / 400 V Frequenza: 50 Hz 3000 giri al minuto Serbatoio: 39 Lt.

Autonomia @ 75%: 12 h giri fissi

Lunghezza (mm): 1150 Larghezza (mm): 580 Altezza (mm): 940 Peso a secco (Kg): 252

Se stai cercando un altro prodotto allora puoi consultare sul nostro catalogo altri gruppi elettrogeni terrestri.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:



Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza massima monofase (KW): 4

Potenza uso continuativo monofase (KW): 3.6

Potenza massima monofase (KVA): 4.4

Potenza uso continuativo monofase (KVA): 4

Potenza massima trifase (KW): 10.6

Potenza uso continuativo trifase (KW): 9.7

Potenza massima trifase (KVA): 13.3

Potenza uso continuativo trifase (KVA): 12.1

Carburante: Diesel Frequenza (Hz): 50 Tensione (V): 230 / 400

Configurazione prese: 1 x 16A 230V - 1 x 32A 400V

Motore: Yanmar 3TNV76 Giri motore (giri/min): 3000

Avviamento: Elettrico

Raffreddamento: Liquido Refrigerante

Numero poli: 2

Capacità serbatoio carburante (L): 39

Autonomia (h): 12

Lunghezza (mm): 1150 Larghezza (mm): 580 Altezza (mm): 940 Peso a secco (Kg): 252

Quadro di commutazione ATS: Opzionale Regolatore di tensione: AVR (opzionale)

Marca Motore: Yanmar

