



GENMAC Combiflash RG181KEO MOTOSALDATRICE MONOFASE 6,1KVA

Prezzo:

2.670,00 € iva esclusa

Product description:

GENMAC Combiflash RG181KEO Motosaldatrice Monofase 6,1KVA

La Motosaldatrice Genmac Combiflash RG181KEO monofase è dotato di un motore Kohler Diesel capace di erogare una potenza di 6,1KVA.

Questa Motosaldatrice è ideale per avere sempre a portata di mano corrente elettrica in qualsiasi posto e ambiente (cantieri, mercati, spiagge, camping o per il primo soccorso in zone disagiate), abbinato ad una potente saldatrice ad elettrodo.

Le ridotte dimensioni ed un peso moderato, della Motosaldatrice monofase 6,1KVA Genmac Combiflash RG181KEO, la rendono uno dei prodotti professionali più richiesti della linea Genmac.

Dotato di un potente motore Kohler KD440 monofase capace di erogare una potenza di 6,1KVA con alimentazione a diesel e un sistema di raffreddamento ad "aria" tramite ventola, garantiscono massima efficienza e durata anche per lavori lunghi e continuativi sia come saldatrice che come gruppo elettrogeno. La Motosaldatrice genera una potenza massima di 6,1KVA in soli 3000 giri al minuto.

L'avviamento della motosaldatrice elettrico monofase 6,1KVA Genmac Combiflash RG181KEO, avviene tramite un modulo di avviamento automatico elettrico.

La sua leggerezza e la possibilità di richiedere un kit di mobilitazione, risulta essere molto apprezzata da quei clienti che si occupano di riparazioni su strade o piazze e che per motivi di mancanza o lontananza del parcheggio per la propria vettura, debbono portarsi dietro la motosaldatrice a mano per notevoli distanze (centro storico, zone disagiate ecc)

Nella parte laterale la motosaldatrice elettrico, è fornito di 1 uscita di corrente con attacco tipo SCHUKO da 230V 16A e 1 del tipo CEE da 230V 32A idonee al collegamento di qualsiasi apparecchio elettrico di uso comune.

CARATTERISTICHE TECNICHE MOTOSALDATRICE GENMAC Combiflash RG181KEO 6,1KVA

Alimentazione: Diesel

Avviamento: Elettrico

Tipo di fase: Monofase

Potenza massima: 6.1KVA / 5.5KW

Corrente di saldatura: 60 - 170 A

Massima corrente di saldatura: 180 A ac

Servizio (A): 170 - 35% / 125 - 60%

Tipo saldatura: Elettrodo

Tensione: 230V

Frequenza: 50 Hz

Motore: Kohler KD440

Quadro prese: 1 x Schuko 16A 230V / 1 x 32A 230V

3000 giri al minuto

Serbatoio: 19 Lt.

Autonomia @ 75%: 14 h giri fissi

Lunghezza (mm): 810

Larghezza (mm): 550

Altezza (mm): 680

Peso a secco (Kg): 120

Se stai cercando un altro prodotto allora puoi consultare sul nostro catalogo altre [Motosaldatrici](#).

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase

Potenza massima monofase (KW): 5.5

Potenza massima monofase (KVA): 6.1

Carburante: Diesel

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230

Motore: Kohler KD 440

Giri motore (giri/min): 3000

Avviamento: Elettrico

Raffreddamento: Aria

Numero poli: 2

Corrente di saldatura (A): 170 - 35% / 125 - 60%

Tipo di saldatura: MMA

Corrente massima (A): 180

Capacità serbatoio carburante (L): 19

Autonomia (h): 14

Lunghezza (mm): 810

Larghezza (mm): 550

Altezza (mm): 680

Peso a secco (Kg):

Silenzioso: Sì

Super silenzioso: No

Regolatore di tensione: No

Marca Motore: Kohler