



TECNOGEN AP16T GENERATORE A CARDANO 16KVA

Prezzo:

1.840,00 € iva esclusa

Product description:

TECNOGEN AP16T GENERATORE TRIFASE 16KVA

Il generatore TECNOGEN AP16T Monofase / Trifase a cardano è capace di erogare una potenza di 16KVA adatto per impieghi outdoor.

Il generatore a cardano da 16KVA è composto da un telaio su cui viene posizionato un alternatore collegabile al trattore da un apposito moltiplicatore di giri da un lato, mentre dal lato opposto è provvisto di un quadro elettrico con le prese di corrente composte da 1 x CEE 32A 5-p, 1 x Schuko 16A/230V

Il telaio del generatore a cardano da 16KVA è stato progettato per permettere allo stesso di funzionare nel migliore dei modi senza essere soggetto a forti vibrazioni che ne possono compromettere l'affidabilità, in oltre è molto semplice e pratico il collegamento sia all'impianto di sollevamento sia alla presa di forza, ne determina un impiego maneggevole senza troppi affanni.

Il generatore a cardano TECNOGEN AP16T è provvisto di sistemi di sicurezza quali: la cuffia per protezione PTO, per proteggere l'accoppiamento da corpi estranei o da possibili contatti accidentali dell'utente e alla protezione magnetotermica e differenziale che permette la protezione del generatore in caso di cortocircuito.

Il Generatore TECNOGEN a cardano è azionato per mezzo di attacco cardanico grazie all'azione della presa di forza P.T.O. (Power Take Off in inglese) di un trattore agricolo tramite l'accoppiamento diretto al cardano. Il tutto viene fissato su un robusto telaio in metallo per proteggere l'alternatore e consentire un utilizzo più comodo.

Il generatore a cardano TECNOGEN per il corretto funzionamento ha la necessità di essere collegato ad un trattore capace di erogare una potenza pari o superiore a 45 Hp.

Il generatore a cardano TECNOGEN AP16T è dotato di un multistrumento digitale a tre display

Vendita - Noleggio - Manutenzione Gruppi Elettrogeni Torino: +39 011 25 35 33 | Milano: +39 02 83 62 30 79

per V, HZ, A e Contatore che permette la verifica da parte dell'utente, in tempo reale, del corretto funzionamento dell'unità.

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL GENERATORE TECNOGEN AP16T 16KVA

Monofase / Trifase

Output Massimo Trifase: 16KVA / 12,8KW Output Massimo Monofase: 5.3 KVA / 5.3 KW

Tensione: 230 / 400 V Frequenza: 50 Hz 3000 giri al minuto

Regolatore di tensione: AVR

Configurazione prese: 1 x CEE 32A 5-p, 1 x Schuko 16A/230V

Potenza trattore: >45 HP Presa di forza: 1" 3/8 Z6 RPM presa di forza: 430 Classe di protezione: IP 23

Lunghezza (mm): 930 Larghezza (mm): 800 Altezza (mm): 920

Peso a secco (Kg): 160

Se stai cercando un altro prodotto allora puoi consultare sul nostro catalogo altri generatori a cardano.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza massima monofase (KW): 5.3 Potenza massima monofase (KVA): 5.3 Potenza massima trifase (KW): 12.8 Potenza massima trifase (KVA): 16

Frequenza (Hz): 50 Tensione (V): 230 / 400

Configurazione prese: 1 x CEE 32A 5-p, 1 x Schuko 16A/230V

Giri motore (giri/min): 3000

Numero poli: 2

Grado di protezione: IP23

Giri presa di forza (giri/min): 430 Potenza minima trattore (HP): 45

Lunghezza (mm): 930



Larghezza (mm): 800 Altezza (mm): 920

Peso a secco (Kg): 160

Regolatore di tensione: AVR

