



TECNOGEN AP22T GENERATORE A CARDANO MONOFASE / TRIFASE 22,0KVA

Prezzo:

1.909,24 € iva esclusa

Product description:

TECNOGEN AP22T GENERATORE A CARDANO MONOFASE / TRIFASE 22,0KVA

Il generatore a cardano TECNOGEN AP22T Monofase / Trifase è capace di erogare una potenza di 22,0KVA adatto per impieghi outdoor.

Il generatore a cardano da 22,0KVA è composto da un telaio su cui viene posizionato un alternatore collegabile al trattore da un apposito moltiplicatore di giri da un lato, mentre dal lato opposto è provvisto di un quadro elettrico con le prese di corrente composte da 1 x CEE 32A 5-p, 1 x Schuko 16A/230V.

Il telaio del generatore a cardano da 22,0KVA è stato progettato per permettere allo stesso di funzionare nel migliore dei modi senza essere soggetto a forti vibrazioni che ne possono compromettere l'affidabilità, in oltre è molto semplice e pratico il collegamento sia all'impianto di sollevamento sia alla presa di forza, ne determina un impiego maneggevole senza troppi affanni.

Il generatore a cardano TECNOGEN AP22T è provvisto di sistemi di sicurezza quali: la cuffia per protezione PTO, per proteggere l'accoppiamento da corpi estranei o da possibili contatti accidentali dell'utente e alla protezione magnetotermica e differenziale che permette la protezione del generatore in caso di cortocircuito.

Il Generatore TECNOGEN a cardano è azionato per mezzo di attacco cardanico grazie all'azione della presa di forza P.T.O. (Power Take Off in inglese) di un trattore agricolo tramite l'accoppiamento diretto al cardano. Il tutto viene fissato su un robusto telaio in metallo per proteggere l'alternatore e consentire un utilizzo più comodo.

Il generatore a cardano TECNOGEN per il corretto funzionamento ha la necessità di essere collegato ad un trattore capace di erogare una potenza pari o superiore a 60 Hp.

Vendita - Noleggio - Manutenzione Gruppi Elettrogeni Torino: +39 011 25 35 33 | Milano: +39 02 83 62 30 79

Il generatore a cardano TECNOGEN AP22T è dotato di un multistrumento digitale a tre display per V, HZ, A e Contatore che permette la verifica da parte dell'utente, in tempo reale, del corretto funzionamento dell'unità.

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL GENERATORE TECNOGEN AP22T 22,0KVA

Monofase / Trifase

Output Massimo Trifase: 22,0KVA / 17,6KW Output Massimo Monofase: 7.3KVA / 5.8KW

Tensione: 230 / 400 V Frequenza: 50 Hz 3000 giri al minuto

Configurazione prese: 1 x CEE 32A 5-p, 1 x Schuko 16A/230V

Regolatore di tensione: AVR Potenza trattore: >60 HP Presa di forza: 1" 3/8 Z6 RPM presa di forza: 430 Classe di protezione: IP 23

Lunghezza (mm): 930 Larghezza (mm): 800 Altezza (mm): 920 Peso a secco (Kg): 180

Se stai cercando un altro prodotto allora puoi consultare sul nostro catalogo altri generatori a cardano.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza massima monofase (KW): 5.8 Potenza massima monofase (KVA): 7.3 Potenza massima trifase (KW): 17.6 Potenza massima trifase (KVA): 22

Frequenza (Hz): 50 Tensione (V): 230 / 400

Configurazione prese: 1 x CEE 32A 5-p, 1 x Schuko 16A/230V

Giri motore (giri/min): 3000

Numero poli: 2

Grado di protezione: IP23 Lunghezza (mm): 930 Larghezza (mm): 800



Altezza (mm): 920

Peso a secco (Kg): 180

Regolatore di tensione: AVR

