



TECNOGEN AP30T-IP GENERATORE A CARDANO MONOFASE / TRIFASE 27,0KVA

Prezzo:

2.649,10 € iva esclusa

Product description:

TECNOGEN AP30T-IP GENERATORE A CARDANO MONOFASE / TRIFASE 27,0KVA

Il generatore a cardano TECNOGEN AP30T-IP Monofase / Trifase a cardano è capace di erogare una potenza di 27,0KVA con protezione IP44 adatto per impieghi outdoor.

Il generatore è composto da una cofanatura con grado di protezione IP44 antispruzzo e quadro elettrico con grado di protezione IP54, ciò ne rende possibile l'utilizzo efficace senza il timore di intemperie o di possibili cortocircuiti in impieghi di lavoro umidi o in presenza di acqua.

Il generatore a cardano da 27,0KVA è composto da un telaio su cui viene posizionato un alternatore collegabile al trattore da un apposito moltiplicatore di giri da un lato, mentre dal lato opposto è provvisto di un quadro elettrico con le prese di corrente composte da 1x32A 5-p 6h, 1xSchuko 16A/230V.

Il telaio del generatore a cardano da 27,0KVA è stato progettato per permettere allo stesso di funzionare nel migliore dei modi senza essere soggetto a forti vibrazioni che ne possono compromettere l'affidabilità, in oltre è molto semplice e pratico il collegamento sia all'impianto di sollevamento sia alla presa di forza, ne determina un impiego maneggevole senza troppi affanni.

Il generatore a cardano TECNOGEN AP30T-IP è provvisto di sistemi di sicurezza quali: la cuffia per protezione PTO, per proteggere l'accoppiamento da corpi estranei o da possibili contatti accidentali dell'utente e alla protezione magnetotermica e differenziale che permette la tutela del generatore in caso di cortocircuito.

Il Generatore TECNOGEN a cardano è azionato per mezzo di attacco cardanico grazie all'azione della presa di forza P.T.O. (Power Take Off in inglese) di un trattore agricolo tramite

Vendita - Noleggio - Manutenzione Gruppi Elettrogeni Torino: +39 011 25 35 33 | Milano: +39 02 83 62 30 79

l'accoppiamento diretto al cardano. Il tutto viene fissato su un robusto telaio in metallo per tutela l'alternatore e consentire un utilizzo più comodo.

Il generatore a cardano TECNOGEN per il corretto funzionamento ha la necessità di essere collegato ad un trattore capace di erogare una potenza pari o superiore a 80 Hp.

Il generatore a cardano TECNOGEN AP30T-IP è dotato di un multistrumento digitale a tre display per V, HZ, A e Contatore che permette la verifica da parte dell'utente, in tempo reale, del corretto funzionamento dell'unità.

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL GENERATORE TECNOGEN AP30T-IP 27,0KVA

Monofase / Trifase

Output Massimo Monofase: 9KVA / 7.2KW Output Massimo Trifase: 27,0KVA / 21,6KW

Tensione: 230 / 400 V Frequenza: 50 Hz 3000 giri al minuto

Regolatore di tensione: COMPOUND

Configurazione prese: 1x63A 5-p CEE - 1xSchuko 16A/230V

Potenza trattore: >80 HP Presa di forza: 1" 3/8 Z6 RPM presa di forza: 430 Classe di protezione: IP 44 Lunghezza (mm): 1000 Larghezza (mm): 670 Altezza (mm): 1100

Peso a secco (Kg): 300

Se stai cercando un altro prodotto allora puoi consultare sul nostro catalogo altri generatori a cardano.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza massima monofase (KW): 7.2 Potenza massima monofase (KVA): 9 Potenza massima trifase (KW): 21.6 Potenza massima trifase (KVA): 27

Frequenza (Hz): 50 Tensione (V): 230 / 400



Giri motore (giri/min): 3000

Numero poli: 2

Grado di protezione: IP44

Giri presa di forza (giri/min): 430 Potenza minima trattore (HP): 80

Lunghezza (mm): 1000 Larghezza (mm): 670 Altezza (mm): 1100 Peso a secco (Kg): 300

Regolatore di tensione: Compound

