HELVI PC 33 PLASMA CUTTER MONOFASE INVERTER CON TORCIA PT40

Prezzo:

844,20 € iva esclusa

Product description:

HELVI PC33 Taglio al plasma

HELVI PC33 è un **impianto di taglio al plasma** già predisposto della torcia PT40. Il Plasma HELVI PC33 realizzato **con tecnologia inverter** garantisce un taglio al plasma preciso e pulito sino a 10 mm di spessore. Il plasma HELVI PC33 è maneggevole e facile da usare, è adatto per tutti i lavori di taglio ad alta velocità su piccoli spessori. Il pannello frontale del plasma HELVI PC33 presenta una grafica semplice ed immediata per la regolazione della corrente di taglio, e per la segnalazione dell'intervento di tutte le sicurezze interne. Un'ulteriore sicurezza per l'operatore è garantita da un particolare sistema di Start. HELVI PC33 è ideale per lavori di carrozzeria, impianti di condizionamento aria, lavorazione in generale della lamiera.

HELVI PC33 è un impianto di taglio al plasma monofase con alimentazione a 230 V e una frequenza da 50/60 Hz. HELVI PC33 ha una potenza nominale al 60% di 2800 VA per una corrente massima di 30 A.
La tensione a vuoto di HELVI PC33 è di 310 V.
Il plasma HELVI PC33 ha un isolamento H e un grado di protezione IP22S.
HELVI PC33 è **molto compatta e comoda trasportare** grazie al suo peso molto leggero di circa 9 Kg e alla comoda maniglia.

Caratteristiche tecniche di HELVI PC33:
Tipo fase: Monofase
Frequenza: 50/60 Hz
Tensione: 230 V
Potenza: 2800 VA
Tipo di taglio: Taglio al plasma
Tensione a vuoto: 310 V
Regolazione di corrente: 10 - 30 A

Ciclo di lavoro a 40°: 30 A al 30% - 12 A al 100%
Corrente massima: 30 A
Taglio di separazione: 10 mm
Pressione aria: 4 - 5 bar
Capacità aria: 100 Lt/min
Isolamento: H
Grado di protezione: IP22S
Torcia plasma: PT40
Lunghezza: 380 mm
Larghezza: 155 mm
Altezza: 320 mm
Peso: 9.7 Kg
Inverter

Cerchi un prodotto con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'area dedicata agli impianti di taglio al plasma HELVI o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase
Frequenza (Hz): 50 / 60
Tensione (V): 230
Grado di protezione: IP22S
Potenza (VA): 2800
Classe di isolamento motore: H
Pressione (bar): 4 - 5
Tensione a vuoto (V): 310
Gamma di corrente (A): 30 al 30% - 12 al 100%
Regolazione di corrente (A): 10 - 30
Massimo spessore di taglio (mm): 10
Corrente massima (A): 30
Lunghezza (mm): 380
Larghezza (mm): 155
Altezza (mm): 320
Tipo di prodotto: Taglio al plasma
Regolatore di tensione: Inverter
Peso (Kg): 9.7