



BINDA ENT 25 ELETTROPOMPA IN OTTONE

Prezzo:

236,00 € iva esclusa

Product description:

BINDA ENT 25 ELETTROPOMPA TRIFASE 0,4KW

L'elettropompa Binda ENT 25 è una serie professionale autoadescante da travaso in ottone, dotata di motore asincrono trifase sovradimensionato ed interruttore rotativo di lunga durata.

L'elettropompa è alimentata da un motore asincrono trifase con tensione di alimentazione di 400 V e 50Hz di frequenza, equipaggiata con motore MEC 71 da 1400 giri al minuto con una potenza di 0.6HP / 0.44 KW.

L'elettropompa è adatta al pompaggio di liquidi con densità massima di 1.1 g/cm³ privo di particelle dure in sospensione. La fornitura dell'elettropompa è completa di una coppia di raccordi portagomma in ottone per tubazioni con diametro di 25 mm (uno dritto ed uno curvo a 90°).

L'elettropompa Binda ENT 25 è stata progettata per applicazioni gravose, dotate di una forte capacità di aspirazione, possono funzionare anche con presenza di discontinuità del liquido ed è possibile invertire il flusso.

L'elettropompa Binda ENT 25 è multifunzione, in grado di risolvere molteplici problemi di pompaggio prestando attenzione all'idoneità delle guarnizioni opportune per l'applicazione di destinazione.

L'elettropompa Binda ENT 25 è particolarmente indicata per essere impiegata: in agricoltura, per installazioni su impianti ed applicazioni gravose, per applicazioni industriali quali macchine, macchinari e linee produttive.

CARATTERISTICHE TECNICHE ELETTROPOMPA BINDA ENT 25

Tipo di fase: Trifase

Potenza: 0,4KW

Portata massima: 50 lt/min

Prevalenza massima: 13 m

Altezza massima di addescamento: 6 m

Frequenza: 50 Hz

Tensione: 400 V

Grado di protezione: IP44

Giri dell'alternatore: 1400 giri/min

Bocchette filettate: 1"

Classe di isolamento: F

Larghezza: 325 mm

Lunghezza: 141 mm

Altezza: 210 mm

Peso: 9.0 Kg

Cerchi un' elettropompa con caratteristiche differenti? [QUI](#) puoi trovare tutta la linea BINDA e di altri brand specializzati nel settore

Immagini e dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del fornitore

Product features:

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 400

Grado di protezione: IP44

Portata massima (Lt/min): 50

Diametro (Ø): 1"

Potenza elettrica (W): 0.44

Peso (Kg): 9.0