



HELVI SPOT CAR EVO 5000

Prezzo:

943,20 € iva esclusa

Product description:

HELVI SPOT CAR EVO 5000

HELVI SPOT CAR EVO 5000 è una saldatrice **spotter multifunzione per le riparazioni di carrozzerie**. HELVI SPOT CAR EVO 5000 dispone del controllo a microprocessore con programmi sinergici per la saldatura di rondelle, rivetti, filo ondulato, funzione scaldalamiera. La saldatrice HELVI SPOT CAR EVO 5000 è progettata con partenza del ciclo di saldatura per contatto e manuale. La saldatrice HELVI è fornita con pistola e cavo massa, kit accessori composto da: martello estrattore, 10 rondelle tre punte, testina per rondelle tre punte e elettrodo in carbone.

La saldatrice HELVI SPOT CAR EVO 5000 è stata progettata per affrontare e risolvere i problemi che si presentano in carrozzeria infatti essa permette:

- L'eliminazione di ammaccature presenti nella carrozzeria
- La saldatura ad intermittenza di piccole lamiere
- La saldatura di rivetti, rondelle, viti di vario diametro e supporti per modanature

HELVI SPOT CAR EVO 5000 è una saldatrice spotter trifase con alimentazione a 400 V e una frequenza da 50/60 Hz. HELVI SPOT CAR EVO 5000 ha una potenza nominale al 50% di 6000 VA con un picco di potenza di 13000 VA.

La corrente di uscita è di 3600 A e corrente di uscita massima di 5000 A con un fusibile ritardato T20 A.

La tensione a vuoto di HELVI SPOT CAR EVO 5000 è di 7,5 V.

La saldatrice HELVI ha un isolamento H e un grado di protezione IP22S.

HELVI SPOT CAR EVO 5000 è molto compatta e comoda trasportare grazie al suo peso molto leggero di circa 30 Kg e alla comoda maniglia.

Caratteristiche tecniche della saldatrice HELVI SPOT CAR EVO 5000:

Tipo fase: Trifase Frequenza: 50/60 Hz Tensione: 400 V Potenza: 6000 VA Vendita - Noleggio - Manutenzione Gruppi Elettrogeni Torino: +39 011 25 35 33 | Milano: +39 02 83 62 30 79

Picco di potenza: 13000 VA Fusibile ritardato: T20 A

Tipo di saldatura: Spot welding

Tensione a vuoto: 7.5 V Corrente di uscita: 3600 A

Corrente di uscita massima: 5000 A

Isolamento: H

Grado di protezione: IP22S

Lunghezza: 370 mm Larghezza: 250 mm Altezza: 280 mm Peso: 30.6 Kg

Se invece stai cercando un altro prodotto simile alla saldatrice HELVI allora ti consigliamo di visionare l'intera gamma dedicata alle <u>saldatrici</u>.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Trifase

Frequenza (Hz): 50 / 60

Tensione (V): 400

Grado di protezione: IP22S

Potenza (VA): 6000

Classe di isolamento motore: H

Tensione a vuoto (V): 7.5 Corrente di uscita (A): 3600

Corrente di uscita massima (A): 5000

Lunghezza (mm): 370 Larghezza (mm): 250 Altezza (mm): 280

Tipo di prodotto: Saldatrice

Peso (Kg): 30.6

