



## ITALTOWER TOWERLOOP PRO03 TORRE FARO 4x320W MULTILED

Prezzo:

4.751,00 € iva esclusa

## **Product description:**

## **ITALTOWER TOWERLOOP PRO03 TORRE FARO 4x320W MULTILED**

ITALTOWER TOWERLOOP PRO03 è una torre faro provvista di 4 proiettori led 320W ad alta luminosità con ottiche direzionali e maniglie per una facile rotazione, con un sistema di sollevamento che permette un'estensione fino a 7 mt.

La ITALTOWER TOWERLOOP PRO03 viene fornita con un kit spina presa per il collegamento in serie di più unità fino ad un massimo di 6. La ITALTOWER TOWERLOOP PRO03 è fornita con guide e golfari zincati per lo spostamento e il sollevamento. Queste caratteristiche rendono le operazione da parte dell'operatore molto semplificate rendendo l'unità maneggevole e di facile utilizzo.

L'efficiente sistema di sollevamento manuale è capace di portare i proiettori ad una quota di 7 m, combinato alle 4 Lampade LED, la torre faro riesce ad illuminare un area di 4300 mq con una intensità luminosa massima di 166200 lm.

La ITALTOWER TOWERLOOP PRO03 è fornita con 4 stabilizzatori i quali rendono la torre faro resistente a forti raffiche di vento fino a 100 km/h. La ITALTOWER TOWERLOOP PRO03 **NON** è dotata di generatore interno, ma in compenso può essere alimentata efficacemente da una fonte esterna come un gruppo elettrogeno o può essere collegata direttamente alla rete elettrica.

CARATTERISTICHE TECNICHE ITALTOWER TOWERLOOP PRO03

Vendita - Noleggio - Manutenzione Gruppi Elettrogeni Torino: +39 011 25 35 33 | Milano: +39 02 83 62 30 79

Numero fari: 4

Potenza lampade: 320 W multiLED

Lumen: 166200 lm

Area illuminata: 4300 mq Tipo fase: Monofase Tensione: 110 / 230 V

Frequenza: 50 Hz (60 hz SOLO SU RICHIESA)

Uscita: 230 V 16A Altezza massima: 7 m

Sistema di sollevamento: Manuale

Rotazione: 359°

Resistenza al vento: 100 Km/h

Carrello: Carrello con traino a mano

Stabilizzatori: 4

Lunghezza (mm): min 930 - MAX 1800 Larghezza (mm): min 800 - MAX 1600 Altezza (mm): min 2300 - Max 7000

Peso a secco (Kg): 235

Cerchi una torre faro con caratteristiche differenti? QUI puoi trovare l'intera gamma di torri faro ITALTOWER o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del fornitore.

## **Product features:**

Tipo fase: Monofase Frequenza (Hz): 50 Tensione (V): 230

Tipo di lampade: MULTILED

Lampade: 4 x 320 W

Palo telescopico: Verticale Area illuminata (m²): 4300 Lumen totali (Lm): 166200

Alzata: Sistema di sollevamento manuale

Altezza massima (m): 7 Rotazione del palo: 359°

Lunghezza da chiusa (mm): 940 Larghezza da chiusa (mm): 800 Altezza da chiusa (mm): 2200 Vendita - Noleggio - Manutenzione Gruppi Elettrogeni Torino: +39 011 25 35 33 | Milano: +39 02 83 62 30 79

Con generatore / Senza generatore: Senza generatore

Trasportabilità: Fissa

Stabilità al vento (Km/h): 100

Peso (Kg): 235

