CARRELLO TRAINO GRILLO3

Product description:

CARRELLO TRAINO GRILLO3 TIMONE V TELAIO ZINCATO

Il carrello traino Grillo3 è dotato di una capienza di 2950 X 1640 X 100 mm con telaio zincato permette il carico di mezzie materiali senza preoccupazione.

Il carrello traino nasce nella versione PIANALE con un bordo di contenimento sui lati ed anteriore, alto 10 cm. Per incrementare ulteriormente la capacità di carico è possibile la fornitura opzionale di sponde di facile applicazione ed utilizzo, per permettervi la massima sicurezza.

Il carrello traino Grillo3 non necessita di rampa di carico in quanto hanno un bordo basso e permettono il carico agevole di piccoli mezzi. Se il mezzo caricare è molto basso, come un trattorino falcia erba, in tal caso per facilitare il carico e lo scarico è possibile la fornitura opzionale della Rampa/Sponda posteriore di facile utilizzo ed impiego.

Il Pianale è rivestito in Compensato Marino fenolico, con antiscivolo per caricare in sicurezza i vostri mezzi e apparecchiature. Il Robusto Telaio è zincato a caldo con il Timone a V. L'Assale è con sospensioni a barra di torsione, a ruote indipendenti, con le validissime ruote esterne al pianale da 165/R13 C.

Il carrello traino è completo di fanali posteriori con integrata la luce di retromarcia e tutte le funzionalità per un corretto trasporto urbano ed extraurbano.

Il carrello traino GRILLO3 è completo di impianto frenante autonomo compreso nella fornitura.

CARATTERISTICHE TECNICHE CARRELLO GRILLO3

Massa complessiva: 750 Kg
Tara: 230 Kg

Dimensione Utile: 2950 X 1640 X 100 mm
Dimensione MAX: 4300 X 2300 mm
Tipologia Carrozzeria: CASSONE h 100 mm
N° Assi: 13°
Ruote: C
Freni: Si

Hai necessità di un carrello traino con caratteristiche differenti? QUI puoi trovare la nostra sezione dedicata con tutta la gamma di carrelli traino, scopri quello adatto alle tue esigenze.

Immagini e dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del fornitore.

Product features:

Lunghezza (mm): 2950
Larghezza (mm): 1640
Tipo di rimorchio: Multifunzione
Struttura rimorchio: Cassone/Basculante
Tara (Kg): 230
Dimensione utile (mm): 2950 X 1640 X 100
Dimensione max (mm): 4300 X 2300